

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung

LV-Code

LV\DIVERSE LV\LV-12-0005

Dokumentnummer

LVDIVERSE LVLV-12-0005

Vorhaben

Abgabeort

Angebotsöffnung

Auftraggeber

LV-Ersteller

Akzo Nobel Coatings GmbH
5161 Elixhausen, Aubergstrasse 7
Lettner Nicole

geprüfte Summen

Summe LV

..... EUR

..... EUR

Aufschlag/Nachlass

..... EUR

..... EUR

Gesamtpreis

..... EUR

..... EUR

zuzüglich ... % USt.

..... EUR

..... EUR

Angebotspreis

..... **EUR**

..... **EUR**

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-018

Preisangaben in EUR

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 18, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-018

Preisangaben in EUR

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

46 Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton

Ausmaßfeststellung:

Die Ausmaßfeststellung erfolgt gemäß ÖNORM ohne Zuschläge für Erschwernisse (= tatsächliches Ausmaß gemäß ÖNORM ohne Erschwernisse), Erschwernisse werden in eigenen Aufzählungspositionen geregelt, nicht standardisierte Erschwernisse (= nicht in der LB-HB erfasste Erschwernisse) werden gemäß ÖNORM abgerechnet.

Wände/ebene Untersichten (Decken):

Die Einheitspreise sind ohne Unterschied, ob die Leistungen auf Wänden oder ebenen (waagrechten oder schrägen) Untersichten (Decken) erbracht werden, kalkuliert.

Standardflächen:

Wände und ebene Untersichten (Decken) über Fußböden, die waagrecht sind oder bis 10 Prozent Gefälle aufweisen, werden in der Folge als Standardflächen (Standard) bezeichnet.

Stiegenhaus/Stiegenräume:

Als Stiegenhaus gemäß ÖNORM gelten von Wänden begrenzte Räume, die Treppenläufe, Zwischen- und Hauptpodeste umschließen (durchlaufende Gehlinie). Dies gilt auch für freistehende Treppenläufe, wenn der Abstand zur Wandfläche nicht größer als 1,20 m ist.

Bei freistehenden Treppenläufen in nicht geschlossenen Stiegenräumen oder im Außenbereich oder in Räumen mit mehr als 1,20 m Abstand von Wänden zum freistehenden Treppenlauf oder bei Gängen und Räumen mit mehr als drei Stufen in einer Folge und dergleichen wird die Ermittlung der Ausmaße der zum Begriff Stiegenhaus zählenden Flächen wie folgt durchgeführt:

Als Grundfläche wird die Breite des Treppenlaufes oder die Stufenbreite mal dem Abstand ab erster Setzstufe zur letzten Setzstufe zusätzlich 2 x 1,20 m gerechnet. Wände, die diese Grundfläche begrenzen, und ebene Untersichten über dieser Grundfläche gelten als Flächen im Stiegenhaus.

Wände/Untersichten (Decken) alleine (W/U):

Vorarbeiten und Beschichtungen von Wänden oder ebenen Untersichten allein einschließlich einem etwaigen angrenzenden Decken- oder Wandstreifen bis zu einem Meter Breite werden durch eigene Positionen geregelt. Kann der Anschluss ohne Beschneidearbeiten hergestellt werden, so werden diese Flächen als Standardflächen abgerechnet.

Aufzählungspositionen:

Die in der LB-HB enthaltenen Aufzählungspositionen beziehen sich ausschließlich auf LB-HB Positionen (nicht auf etwaige frei formulierte Positionen).

Die Aufzahlungen werden für die aufsummierten Flächen aller Positionen einer Unterleistungsgruppe berechnet, für die die jeweilige Erschwernis zutrifft.

Bei kalkulatorischen Unterschieden der Erschwernis zwischen den einzelnen Positionen einer Unterleistungsgruppe ist ein Mittelwert vereinbart.

Der vereinbarte Mittelwert der Aufzählungspositionen gilt auch bei etwaigen Änderungen des Ausmaßes der einzelnen Positionen, auf die sich die Aufzahlung bezieht.

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
		PZZV	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	

LB-HB-018

Preisangaben in EUR

Gerüste:

Etwaige Arbeitsgerüste und Aufstiegshilfen für den eigenen Bedarf bis zu einer Arbeitshöhe bis 4 m sind im Einheitspreis einkalkuliert. Bei Arbeitshöhen über 4 m werden Arbeitsgerüste gesondert verrechnet (z.B. ULG 01.18 System-Gerüste).

Höhen:

Alle Leistungen auf Standardflächen oder auf Wänden/Untersichten (Decken) alleine bis zu einer Höhe von 4 m sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Für die Erschwernis bei solchen Flächen, die eine Höhe über 4 m bis 5,6 m aufweisen, wird eine Aufzahlung auf alle ganzen die Höhengrenze überschreitenden Flächen verrechnet. Diese Wandflächen werden somit jeweils vom Fußboden beginnend bis zu ihrer Oberkante gemessen.

Bei Wänden mit schrägem (nicht waagrecht) oberem Abschluss und bei schrägen Untersichten (Decken) wird die Aufzahlung jeweils auf die gesamte unter der Schräge liegende Wandfläche oder auf die gesamte schräge Untersicht (Decke) berechnet, wenn diese Flächen an irgendeiner Stelle die Höhengrenze überschreiten.

Beschichtungsaufbau:

Für die Beschichtungen sind alle der ÖNORM entsprechenden einzelnen Arbeitsgänge im Einheitspreis einkalkuliert.

Vorbereiten des Untergrundes:

Das Überscheren, um Mörtelspritzer oder ähnliche Verunreinigungen zu entfernen, sowie das Verspachteln, das ist das Schließen von geringfügigen Schäden mit einer bis zu 7 cm breiten Spachtel unter Verwendung eines auf den Untergrund abgestimmten Stoffes, sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Andere notwendige Vorbereitungsarbeiten zur Herstellung eines für den nachfolgenden Beschichtungsaufbau geeigneten Untergrundes sind durch eigene Positionen geregelt.

Farbtöne:

Alle Beschichtungen sind mit einem Pastellton nach Wahl des Auftraggebers kalkuliert. Kommen verschiedene Pastelltöne zur Ausführung, sind die einzelnen Farbtöne mengenmäßig in eigenen Positionen (z.B. durch eine Unterscheidung mittels Mehrfachverwendungskennzeichen gemäß ÖNORM B 2063) zusammengefasst.

Mehrschichtiger Beschichtungsaufbau:

Der Auftragnehmer garantiert die Verträglichkeit der verarbeiteten Materialien untereinander. Etwaige Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers der verwendeten Produkte werden eingehalten und gelten als Vertragsbestandteile.

Anarbeiten (Beschneiden) an Bauteile:

Anarbeiten (Beschneiden) an Bauteile, und zwar entweder Anarbeiten an Materialgrenzen (z.B. bei Sockelleisten oder Verkleidungen, die nicht entfernt oder abgedeckt werden) oder Herstellen geradliniger Farbstöße auf Flächen, in Raumecken oder entlang von Bauteilkanten bei Zwei- oder Mehrfarbigkeit wird nach dem Längenmaß in eigenen Positionen erfasst. Diese Positionen werden nur für die Erschwernis bei der Beschichtung, nicht für Vorarbeiten und Spachteln verrechnet.

Auf Wänden oder ebenen Untersichten (Decken) allein, bei Kehrsockeln und Lambrien ist diese Leistung bereits in der beschriebenen Hauptleistung enthalten.

Abgerechnet wird die Länge der hergestellten Begrenzung der jeweiligen Beschichtung (ohne Unterschied der erforderlichen Anzahl der Arbeitsgänge des beschriebenen Beschichtungsaufbaues) und ohne Unterschied, ob auf Standardflächen oder im Stiegenhaus.

Ein etwaiges Anarbeiten an Flächen, für die Schutzabdeckungen zur Ausführung kommen (z.B. Fußböden), ist im Einheitspreis einkalkuliert und gilt nicht als Beschneidearbeit.

Antischimmelausführung (Fungizidbeschichtungen):

Gesundheitsschädliche Fungizide (z.B. Quecksilberverbindungen) werden nicht verwendet.

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-018

Preisangaben in EUR

46S2 + Beschichtungen auf Innenflächen (SIKKENS)**Allgemeines:**

Die Schichtdicken auf den Flächen, die dem Innenraum zugewandt sind, entsprechen denjenigen, die dem Außenbereich zugewandt sind.

Stoffprüfung/Proben:

Der Auftragnehmer stellt die für die Stoffprüfung erforderlichen Proben unentgeltlich zur Verfügung. Bei den Probeentnahmen werden aus dem Gebrauchsbehälter die verlangten Probemengen übergeben.

Das Ausbessern der durch Prüfungen beschädigten Stellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert (wenn der Auftraggeber auch andere Prüfungen (z.B. Gitterschnittprüfungen der Haftfestigkeit, Schnitte zur Kontrolle der Anzahl und Dicken der aufgetragenen Beschichtungen durchführt).

Instandsetzungsarbeiten/Vorarbeiten:

Bei Instandsetzungsarbeiten überprüft der Auftragnehmer, ob vor Beginn der Beschichtungsarbeiten alle Bauteile von den vorangegangenen Gewerken (z.B. Tischler, Schlosser, Glaser.) instandgesetzt sind. Nicht richtig instandgesetzte Bauteile werden vom Auftragnehmer nicht behandelt und der Auftraggeber wird davon in Kenntnis gesetzt.

Der Auftragnehmer prüft die vorhandene Farbluft, Gangbarkeit der Beschläge, Reparaturverglasung und Oberfläche. Neue oder gänzlich abgeschliffene Teile, die der Witterung und der Feuchtigkeit ausgesetzt sind, werden imprägniert oder mit Korrosionsschutz vorbehandelt.

Der Auftragnehmer gibt die zu verwendenden Erzeugnisse den vorangegangenen Gewerken rechtzeitig bekannt.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers (z.B. SIKKENS) werden eingehalten, einschließlich der angegebenen Gesamttrockensollschichtdicken der einzelnen Beschichtungssysteme.

Es werden nur systemzugehörige Produkte verwendet. Fremdprodukte werden nur nach schriftlicher Vereinbarung mit dem Auftraggeber verwendet.

Vor dem Beginn der Beschichtungsarbeiten prüft der Auftragnehmer, dass alle Verunreinigungen und etwaige Fremdstoffe, wie Trenn- und Netzmittel, die die Haftfestigkeit der Beschichtung beeinträchtigen, entfernt sind.

Ausführung der Beschichtungen:

Es gilt die ÖNORM B 2230-1, ferner wird auf die ÖNORM EN 927 hingewiesen.

Soll-Trockenschichtdicken für Anstriche und Beschichtungen auf ungekitteten Flächen werden nach Technischen Merkblättern eingehalten.

Laut ÖNORM B 2230 werden bei deckenden Beschichtungen Zwischenschichten durch Tönung leicht unterscheidbar gemacht.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, gemäß ÖNORM vor Ausführung seiner Arbeiten den Untergrund auf seine Eignung als Beschichtungsträger zu prüfen. Vorgefundene Mängel werden dem Auftraggeber schriftlich mitgeteilt.

Einkalkulierte Leistungen:

In die Einheitspreise der Vorarbeiten sind die Besichtigung der zu beschichtenden Bauteile sowie alle vom Zustand der Bauteile abhängigen Leistungen zur Herstellung eines Untergrundes für die nachfolgende Beschichtung einkalkuliert. Mängel, die mit den ausgeschriebenen Methoden nicht beherrschbar sind, werden dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitgeteilt.

Leistungen des Auftragnehmers (z.B. SIKKENS):

Folgende Leistungen können auf Wunsch des Auftraggebers in Anspruch genommen werden:

- örtliche Kontrolle und Beratung
- Feuchtigkeitsmessung

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HB-018

Preisangaben in EUR

- Schichtdickenmessung
- Laboruntersuchung
- laufende Baustellenkontrollen
- Hilfestellung bei der Abnahme
- Hilfestellung bei der Schlussfeststellung

Abkürzungen und Begriffe:

- NAK 1: Nassabriebklasse 1
- NAK 2: Nassabriebklasse 2
- NAK 3: Nassabriebklasse 3
- DK 1: Deckkraftklasse 1
- DK 2: Deckkraftklasse 2
- DK 3: Deckkraftklasse 3
- 2K: 2-Komponenten
- SG: seidenglänzend
- SM: seidenmatt
- Tmatt: tuchmatt
- WV: wasserverdünubar
- problem.: problematischer
- Schlussbesch.: Schlussbeschichtung

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

46S201 Haftvermittler (für problematische Untergründe) für feste, glatte, schwach oder nicht saugende Untergründe (z.B. glatter Beton, Gips(karton)platte, Backsteine, Faserplatten und feste Altbeschichtungen).

Vorbereiten Untergrund sind in eigenen Positionen beschrieben.

46S201A + Haftvermittlung Innen problem.Untergrund

z.B. mit SIKKENS ALPHA PRIMER SF. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S202 Absperrbeschichtung, wasserverdünubar, Innen, scheuerbeständig z.B. für die Behandlung von Wasserflecken, Nikotinflächen, Kaffeeflecken, Filzstifte, auf gereinigten, vorbehandelten, mit Einlassgrund versehenen Untergrund

Vorbereiten Untergrund sind in eigenen Positionen beschrieben.

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

46S202A + Absperrbeschichtung Innen Grundbeschichtung
 Grundbeschichtung,
 z.B. mit SIKKENS ALPHA ISOPRIMER SF oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S202B + Absperrbeschichtung Innen Schlussbesch.
 Schlussbeschichtung,
 z.B. mit SIKKENS ALPHA ISOLUX SF oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S203 Lösemittel- und emissionsfreie, hoch deckende Innendispersion, seidenmatt, NAK 2, DK 1 als Zwischen- und Schlussbeschichtung.
 Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundieren) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.
 Farben sind im Stichwort oder im Folgetext (Ausschreiberlücke) angegeben.

46S203A + Dispersion Innen SM NAK2 DK 1 weiß
 Schlussbeschichtung,
 z.B. mit SIKKENS ALPHACRON MATT SF (weiß) oder Gleichwertiges.
 Angebotene Erzeugnisse:

..... 0.00 m²

46S203B + Dispersion Innen SM NAK2 DK1 färbig
 Farbe, nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Erzeugers.
 z.B. mit SIKKENS ALPHACRON MATT SF oder Gleichwertiges.
 Farbe: ____
 Angebotene Erzeugnisse:

..... 0.00 m²

46S204 Lösemittel- und emissionsfreie, hoch deckende Innendispersion, seidenmatt, NAK 3, DK 2. als Innendispersionsfarbe.
 Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundieren) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.
 Farben sind im Stichwort oder im Folgetext (Ausschreiberlücke) angegeben.

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

46S204A + Dispersion Innen SM NAK3 DK2 weiß
 z.B. mit SIKKENS ALPHADUR HD SF oder SIKKENS ALPHA WANDFARBE SF (weiß) oder Gleichwertiges.
 Angebotene Erzeugnisse:

..... 0.00 m²

46S204B + Dispersion Innen SM NAK3 DK2 färbig
 z.B. mit SIKKENS ALPHADUR HD SF oder SIKKENS ALPHA WANDFARBE SF (farb.) oder Gleichwertiges.
 Farbe: ____
 Angebotene Erzeugnisse:

..... 0.00 m²

46S205 Hoch deckende Innendispersion, tuchmatt, NAK 3, DK 1 als Zwischen- und Schlussbeschichtung. Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundieren) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.
 Farben sind im Stichwort oder im Folgetext (Ausschreiberlücke) angegeben.

46S205A + Dispersion Innen tmatt NAK3 DK1 weiß
 z.B. mit SIKKENS ALPHADUR COMPACT SF (weiß) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S206 Lösemittel- und emissionsfreie, hoch deckende Latexfarbe, SG, NAK 1, DK 2, Innen, als Zwischen- und Schlussbeschichtung. Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundieren) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.
 Farben sind im Stichwort oder im Folgetext (Ausschreiberlücke) angegeben.

46S206A + Latexfarbe Innen SG NAK1 DK2 weiß
 z.B. mit SIKKENS ALPHACRON SATIN SF (weiß oder glänzend) oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

46S206B + Latexfarbe Innen SG NAK1 DK2 färbig
 z.B. mit SIKKENS ALPHACRON SATIN SF (färbig) oder Gleichwertiges.
 Farbe: ____
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S207 Lösemittel- und emissionsfreie, hoch deckende Latexfarbe, matt, Innen, NAK 2, DK 2 als Zwischen- und Schlussbeschichtung.
 Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundieren) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.
 Farben sind im Stichwort oder im Folgetext (Ausschreiberlücke) angegeben.

46S207A + Latexfarbe Innen matt NAK2 DK2 weiß
 z.B. mit SIKKENS ALPHA LATEX MATT SF (weiß, matt) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S207B + Latexfarbe Innen matt NAK2 DK2 färbig
 z.B. mit SIKKENS ALPHA LATEX MATT SF (färbig) oder Gleichwertiges.
 Farbe: ____
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S208 Lösemittel- und emissionsfreie, hoch deckende Latexfarbe, Innen, SG NAK 2, DK 2
 Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundieren) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.
 Farben sind im Stichwort oder im Folgetext (Ausschreiberlücke) angegeben.

46S208A + Latexfarbe Innen SG NAK2 DK2 weiß
 z.B. mit SIKKENS ALPHA LATEX SATIN SF (weiß oder seidenglänzend) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

46S208B + Latexfarbe Innen SG NAK2 DK2 färbig
 z.B. mit SIKKENS ALPHA LATEX SATIN SF (färbig) oder Gleichwertiges.
 Farbe: ____
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S209 Hoch deckende Silikatfarbe, Innen, DK 2, tuchmatt, als Zwischen- und Schlussbeschichtung. Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundieren) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.
 Farben sind im Stichwort oder im Folgetext (Ausschreiberlücke) angegeben.

46S209A + Silikatfarbe Innen DK2 weiß
 z.B. mit SIKKENS ALPHA GREEN SIL SF (weiß) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S209B + Silikatfarbe Innen DK2 färbig
 z.B. mit SIKKENS ALPHA GREEN SIL SF (in hellen Tönen) oder Gleichwertiges.
 Farbe: ____
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S210 Wasserdampfdurchlässige Zwischen- und Schlussbeschichtung (speziell für Feuchträume) mit mineralischer Spezialfarbe zur Schimmelsanierung.
 Vorbehandeln des Untergrundes ist in eigenen Positionen beschrieben.
 Farben sind im Stichwort oder im Folgetext (Ausschreiberlücke) angegeben.

46S210A + Feuchtraumfarbe Innen NAK.2 weiß
 z.B. mit SIKKENS ALPHA GREEN SIL SF (weiß) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S211 Wasserdampfdurchlässige NAK 2, DK 1 als Zwischen- und Schlussbeschichtung (speziell für Feuchträume) mit mineralischer Spezialfarbe zur Schimmelsanierung.
 Vorbehandeln des Untergrundes ist in eigenen Positionen beschrieben.
 Farben sind im Stichwort oder im Folgetext (Ausschreiberlücke) angegeben.

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

46S211A + Feuchtraumfarbe Innen NAK2 DK1 weiß

z.B. mit SIKKENS ALPHA HUMITEX SF (in hellen Tönen) oder Gleichwertiges.

Farbe: ____

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S212

Antibakterielle Wandfarbe, Innen, NAK 1, DK 2 mit aktiven Silber-Ionen als Zwischen- und Schlussbeschichtung. Behindert das Wachstum verschiedener bakterieller Erreger. Ideale Lösung für den Einsatz in Umgebungen, in denen die Reduktion von Infektionsrisiken eine entscheidende Rolle spielt (Gesundheitswesen). Resistent gegen die gängigen Desinfektionsmittel im medizinischen Bereich.

Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundierung) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.

Farben sind im Stichwort oder im Folgetext (Ausschreiberlücke) angegeben.

46S212A + Wandfarbe Innen antibakteriell weiß

z.B. mit SIKKENS ALPHA SANOPROTEX (weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S212B + Wandfarbe Innen antibakteriell färbig

z.B. mit SIKKENS ALPHA SANOPROTEX (färbig) oder Gleichwertiges.

Farbe: ____

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S213 + Kehrsockel 25cm Acryl WV Innen

Grund- und Schlussbeschichtung als Kehrsockelbeschichtung, wasserverdünnbar, bis 25 cm hoch, Schadstellen ausbessern.

Vorbehandeln des Untergrundes ist in eigenen Positionen beschrieben.

Das Beschneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert.

z.B. mit SIKKENS RUBBOL SATURA PLUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ____

..... 0.00 m²

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

46S214 + Kehrsockel 25cm Alkyd Lösungsmittel Innen

Grund- und Schlussbeschichtung als Kehrsockelbeschichtung, mit Lösungsmittel, bis 25 cm hoch, Schadstellen ausbessern.

Vorbehandeln des Untergrundes ist in eigenen Positionen beschrieben.

Das Beschneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert.

z.B. mit SIKKENS RUBBOL SATURA PLUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ____

..... 0.00 m

46S215 Aufzahlung (Az).

46S215A + Az Vollton-Farbe

Für Volltonfarbe: ____

Betrifft Position: ____

..... 0.00 m²

46S216 Glasfasergewebe für Innenflächen, auf gereinigtem, vorbehandeltem, eingelassenem Untergrund.

Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundierung) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Glasgewebe z.B. mit SIKKENS AlphaSkin fachgerecht aufkleben
- und z.B. in SIKKENS ALPHA Skinlijm Gewebekleber einbetten (Mindestgewicht 115 g) oder mit gleichwertigen Erzeugnissen.

46S216A + Glasfasergewebe Innen Standard

z.B. mit Standarddesign 306, 115 g/m² von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse:

..... 0.00 m²

46S216B + Glasfasergewebe Innen Design

z.B. AlphaSkin Kollektion von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse:

..... 0.00 m²

46S217 Zweikomponenten (2K) - Epoxy, wasserverdünnbar, Innen, NAK 1, DK 2. für besonders hohe mechanische Beanspruchungen und Chemikalienbeständigkeit (z.B. Röntgenräume, Nassräume) als Variante zu Wandfliesen, auf gereinigtem, vorbehandeltem, eingelassenem Untergrund.

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundierung) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundbeschichtung z.B. mit SIKKENS WAPEX 660, 20 bis 30 % verdünnt mit Wasser.
- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS WAPEX 660, ca. 10 % mit Wasser verdünnt.

Farben sind im Stichwort oder im Folgetext (Ausschreiberlücke) angegeben.

46S217A + 2K-Epoxy WV NAK1 DK2 Innen weiß

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse:

..... 0.00 m²

46S217B + 2K-Epoxy WV NAK1 DK2 Innen färbig

Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Erzeugers.

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: ____

Angebotene Erzeugnisse:

..... 0.00 m²

46S218

Multicolorfarbeneffekt, geruchsarm, Nassabriebskl.2 wasserverdünnbar (w), für Innenflächen (I), auf gereinigtem, vorbehandeltem, eingelassenem Untergrund

Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundierung) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundbeschichten der gesamten Flächen z.B. mit SIKKENS ALPHADUR HD SF / SIKKENS ALPHA WANDFARBE SF in vorgegebener Farbe, einheitlich fleckenfrei beschichten.
- Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHATURA ca. 10 % verdünnt mit Wasser im Spritzverfahren,
- Auftragsmenge 250 g/m².

46S218A + Mehrfärbigeneffekt WV Innen NAK2

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: ____

Angebotene Erzeugnisse:

..... 0.00 m²

46S219

Farblose Beschichtung, strapazierfähig für Wandbeschichtungen, zur Verbesserung der mechanischen Oberflächeneigenschaft, wasserverdünnbar, seidenglanz, vergilbungsarm.

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

46S219A + Farblos strapazfähig Innen Wand

z.B. mit CETOL BL UNITOP von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse:

..... 0.00 m²

46S220 Spachteltechnik Stucco Antiko, Innen:

für besondere Oberflächeneffekte, auf vorbehandeltem, eingelassenem und gespachteltem Untergrund.

Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundierung) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundbeschichten bei dunklen Farbtönen z.B. mit ALPHADUR HD SF.
- Farbe dem z.B. mit STUCCO ANTICO angepasst.
- 1. Spachtelung z.B. mit SIKKENS FONDO PER STUCCO ANTICO vollflächig auftragen, trocknen lassen und mit Sandpapier (Körnung 150) schleifen.
- 2. Spachtelung z.B. mit SIKKENS FONDO PER STUCCO ANTICO vollflächig bis zur völligen Glätte auftragen, trocknen lassen und mit Sandpapier (Körnung 220) schleifen.
- 3. Spachtelung z.B. mit SIKKENS STUCCO ANTICO mit einer Japanspachtel in der "Stucco Antico Technik" dünn aufspachteln (dabei muss die Spachtel immer gut gesäubert werden), trocknen lassen und mit Sandpapier (Körnung 320) schleifen.
- 4. Spachtelung z.B. mit SIKKENS STUCCO ANTICO dünn auftragen (siehe 3. Spachtelung) und gleich anschließend mit der Spachtel polieren.(

46S220A + Spachteltechnik Marmoreffekt Glanz Innen

Ausführung mit noch höherem Glanzeffekt durch zusätzliches Schleifen mit Polierpapier P 2000 und anschließend mit der Spachtel polieren.

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

SIKKENS STUCCO ANTICO Produkte werden unverdünnt verarbeitet).

Farbe: ____

Angebotene Erzeugnisse:

..... 0.00 m²

46S220B + Spachteltechnik Marmor Widerstand Innen

Ausführung mit höherem mechanischem Widerstand durch Auftragen in der Spachteltechnik, z.B. von SIKKENS FINITURA PER STUCCO ANTICO farblos, anschließend mit der Spachtel polieren.

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

SIKKENS STUCCO ANTICO Produkte werden unverdünnt verarbeitet).

Farbe: ____

Angebotene Erzeugnisse:

..... 0.00 m²

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

46S221 Lasurtechnik, Innen:
 für besondere Oberflächeneffekte auf vorbehandeltem, eingelassenem und gespachteltem Untergrund
 Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundierung) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.
 Beispielhafter Schichtaufbau:

- Grundbeschichtung z.B.mit SIKKENS FONDO PER ALPHA ELEGANCE mittels Roll- und Bürstenverfahren oder Stahltraufel vollflächig auftragen, Struktur individuell gestalten, trocknen lassen.
- Bei dunklen Untergründen die Fläche z.B.mit ALPHA WANDFARBE SF zwischenbeschichten.
- Schlussbeschichtung 1 bis 2 Beschichtungen z.B.mit SIKKENS ALPHA ELEGANCE im Roll- oder Bürstenverfahren,
- eventuell Nachbearbeiten mit kreativen Werkzeugen (z.B. Schwamm, Bürste)

46S221A + Lasurtechnik Standard Innen

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Erzeugers.

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: ____

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S221B + Lasurtechnik Madreperla Innen

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Erzeugers.

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: ____

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S222 Strapazierfähige Spachteltechnik, Innen:

für besondere Oberflächeneffekte auf vorbehandelten, eingelassenen und gespachtelten Untergrund
 Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundierung) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.

- Beispielhafter Schichtaufbau:
 z. B. mit SIKKENS FONDO PER AFFRESCHI (Feinkornspachtel) oder SIKKENS FONDO PER RASARE (Grobkornspachtel) vollflächig auftragen und auf Kornstärke abziehen.
- Trocknen lassen.
- Spachtelung z.B. mit SIKKENS ALPHA AFFRESCHI vollflächig in Fleckspachteltechnik dünn auftragen, trocknen lassen.
- Weitere Spachtelung z.B. mit SIKKENS ALPHA AFFRESCHI vollflächig in Fleckspachteltechnik dünn auftragen und nach ca. 1 Stunde mit der Spachtel polieren.

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

46S222A + Spachteltechnik strapazfähig Standard

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Erzeugers.

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: ____

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S222B + Az Spachteltechnik höherer Glanzeffekt

Aufzahlung (Az) für höheren Glanzeffekt durch zusätzliches Polieren/Schleifen mit Polierpapier P2000 und mit Spachtel verdichten.

..... 0.00 m²

46S223

Metallic-Effekt auf Dispersionsbasis, Innen, auf vorbehandelten, tiefgrundierten und gespachtelten Untergrund.

Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundierung) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.

- Grundbeschichten z.B. mit SIKKENS ALPHADUR HD SF oder SIKKENS ALPHA WANDFARBE SF.
- Zwischen- und Schlussbeschichtung z.B. mit SIKKENS ALPHA METALLIC und 10 Prozent mit SIKKENS CETOL BL UNITOP verdünnt.

46S223A + Dispersion m.Metalliceffekt Innen

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Erzeugers.

z.B. System von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe: ____

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S224

Soft-Toch-Lassureffekt, Innen:

für besondere (dreidimensionale) Oberflächeneffekte auf vorbehandelten, tiefgrundierten und gespachtelten Untergrund.

Vorbehandeln und Einlassen (Tiefengrundierung) des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.

Beispielhafter Schichtaufbau:

- Zur Grundierung mit einer Kurzflorrolle z.B. SIKKENS ALPHA BL GROND in gewünschter Farbe mit Wasser 10 - 30 % verdünnt in zwei Schichten auftragen bis der Untergrund vollständig beschichtet ist. Die Wartezeit zwischen erstem und zweitem Auftrag beträgt ca. 6 Stunden. Die Grundierung ist nach ca. 12 Stunden z.B. mit SIKKENS ALPHA TACTO überarbeitbar

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

46S224A + Lasurechnik Innen LEDER-Effekt

Leder (Velours) Effekt:

Schlussbeschichtung 2-fach z.B. mit SIKKENS ALPHA TACTO im Streichverfahren (abhängig des gewünschten Effektes) in gewünschter Farbe.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Erzeugers.

z.B. ALPHA TACTO von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:___

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S224B + Lasurechnik Innen JUTTE-Effekt

Jutte-Effekt:

Auf die getrocknete Grundierung eine erste Schicht z.B. ALPHA TACTO in ausgewählter Farbe mit einer Kurzflorrolle auftragen. Sofort im Anschluss, die Beschichtung muss noch nass sein, mit dem speziellen SIKKENS ALPHA TACTO TOOL in horizontaler Richtung durchziehen. Nach einer Trocknungszeit von mindestens 4 Stunden nochmals mit ALPHA TACTO austragen und in vertikaler Richtung durchziehen, sodass ein Jutte-Effekt entsteht.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Erzeugers.

z.B. ALPHA TACTO von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:___

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

46S224C + Lasurechnik Innen TEXTIL-Effekt

Textil Effekt:

Auf die getrocknete Grundierung eine erste Schicht z.B. ALPHA TACTO in ausgewählter Farbe mit einer Kurzflorrolle auftragen. Sofort im Anschluss, die Beschichtung muss noch nass sein, mit dem speziellen SIKKENS ALPHA TACTO TOOL in vertikaler (senkrecht) Richtung durchziehen. Nach einer Trocknungszeit von mindestens 4 Stunden nochmals ALPHA TACTO auftragen und in vertikaler (senkrecht) Richtung durchziehen, den Vorgang erneut mit der Kurzflorrolle auftragen.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Erzeugers.

z.B. ALPHA TACTO von SIKKENS oder Gleichwertiges.

Farbe:___

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0.00 m²

LG 46	Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton	Summe
--------------	---	--------------	-------

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HB-018+ABK-004-SIK	Summe
46	Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton	 EUR
Summe LV		 EUR

Nachlässe / Aufschläge

LG	Bezeichnung	Gesamt
46	Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton EUR
	% Aufschlag/Nachlass %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR
Summe LG 46 inkl. Aufschlag/Nachlass	 EUR
LV	Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge EUR
	% Aufschlag/Nachlass %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR
Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.	 EUR
Gesamtpreis	 EUR
zuzüglich % USt.	 EUR
Angebotspreis	 EUR

SCHLUSSBLATT

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
zuzüglich % USt. EUR
Angebotspreis EUR

INHALTSVERZEICHNIS

LG	BEZEICHNUNG	Seite
46	Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton	2
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	17
	Aufschläge/Nachlässe	18
	Schlussblatt	19

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“