

LIEFERPROGRAMM

Rubbol Lacke

Cetol Holzschutz

Alpha Innenwandfarben

Alpha Fassadenfarben



VOLLE LACKPOWER FÜR
BRILLANTE OBERFLÄCHEN!

Rubbol Lacke sind Powerlacke und überzeugen mit besonderer Stabilität, dauerhaftem Oberflächenschutz, exzellenten Verarbeitungseigenschaften, größter Farbigkeit und einer brillanten Optik.



RUBBOL LACKE
WASSERVERDÜNNBAR

8	Rubbol BL Azura	PU-Hochglanzlack
8	Rubbol BL Satura	PU-Seidenglanzlack
8	Rubbol BL Magura	PU-Mattlack
9	Rubbol BL Rezisto Satin	Seidenglanzlack
9	Rubbol BL Rezisto Mat	Mattlack
9	Rubbol BL Rezisto Spray	Airlesslack
10	Rubbol BL Satin	Acryllack
10	Rubbol BL Easy Spray Semi-Gloss	Airlesslack
10	Rubbol BL Ventura Satin	Fensterlack

GRUNDIERUNGEN / VORLACKE
WASSERVERDÜNNBAR

11	Rubbol BL Schnellgrund	D	Grundierung für Holz
11	Rubbol BL Primer		Grundierung für Holz
11	Rubbol BL Isoprimer		Grundierung für Holz und Vorlacke/Haftprimer
12	Rubbol BL Vorlack		Grundierung für Holz und Vorlacke
12	Redox BL Multi Primer		Universalprimer

RUBBOL LACKE
LÖSEMITTELVERDÜNNBAR

14	Rubbol AZ		Alkydharzlack
14	Rubbol Azura		Alkydharzlack
14	Rubbol Satura		PU-Hybrid-Lack
15	Rubbol Ventura Satin	D	Alkydharzlack
15	Rubbol EPS		Fensterlack
15	Rubbol DSA THIX	A	Fensterlack

GRUNDIERUNGEN / VORLACKE
LÖSEMITTELVERDÜNNBAR

16	Rubbol Grund	D	Grundierung für Holz
16	Rubbol Vorlack	D	Vorlack
16	Rubbol Primer	A	Grundierung für Holz
17	Rubbol Primer Express	A	Grundierung für Holz
17	Redox Ferrotech	A	Eisenglimmerlack

Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

EIN STARKER AUFTRITT

Ein gutes Label hat wie ein gutes Zeitschriftencover zu sein: informativ und plakativ. Dementsprechend vermittelt das Sikkens Design innerhalb weniger Sekunden das Qualitäts- und Leistungsversprechen des Produkts und der Anwender erkennt alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Im Fokus der Etiketten stehen die Produktkategorie, die schnell an der Farbe des Etiketts erkennbar ist, der Hinweis auf die Bindemitteltechnologie und das Qualitätsversprechen, das durch ein spezielles Piktogramm mit hohem Wiedererkennungswert auf dem Label dargestellt wird.

Piktogramm EFFIZIENT

Zeitersparnis ohne Qualitätsverlust

Produktvorteile

Wichtigste Eigenschaften

Anwendungsgebiet

Außen

**Farbtonnummer/
Base/Füllmenge**



Produktkategorie

Farbe Orange steht für Lacke wasser- verdünnbar

Technologie

DURA VENT TECHNOLOGY

Produktbasis

Wasserverdünnbar

Glanzgrad

Seidenglänzend

Piktogramm ELEGANT

Exzellente Oberfläche

Produktvorteile

Wichtigste Eigenschaften

Anwendungsgebiet

Außen und innen

**Farbtonnummer/
Base/Füllmenge**



Produktkategorie

Farbe Violett steht für Lacke lösemittel- verdünnbar

Technologie

PU-HYBRID- TECHNOLOGY

Produktbasis

Lösemittelverdünnbar

Glanzgrad

Seidenglänzend

RUBBOL POWERLACKE

WASSERVERDÜNNBAR

HÖCHSTE ÄSTHETIK



Rubbol BL Azura
PU-verstärkter
Hochglanzlack für innen
und außen



Rubbol BL Satura
PU-verstärkter
Seidenglanzlack für
innen und außen



Rubbol BL Magura
PU-verstärkter
Mattlack für innen

FENSTER & AUSSENHOLZ



**Rubbol BL
Ventura Satin**
Seidenglänzender,
ventilierender Eintopf-
Lack für außen

EXTREME BELASTBARKEIT



**Rubbol BL
Rezisto Satin**
Seidenglänzender Lack
mit CROSS LINKING
TECHNOLOGY* für innen



**Rubbol BL
Rezisto Mat**
Matter Lack
mit CROSS LINKING
TECHNOLOGY* für innen



**Rubbol BL
Rezisto Spray**
Seidenglänzender
Airless-Lack mit CROSS
LINKING TECHNOLOGY*
für innen

VIELSEITIGE ALLROUNDER



Rubbol BL Satin
Seidenglänzender
Acryllack für innen
und außen



**Rubbol BL Easy
Spray Semi-Gloss**
Seidenglänzender Airless-
Lack für innen und außen

LÖSEMITTELVERDÜNNBAR

HÖCHSTE ÄSTHETIK



Rubbol AZ
Hochglänzender
Alkydharzlack für
außen



Rubbol Azura
Hochglänzender
Alkydharzlack für
außen und innen



Rubbol Satura
Seidenglänzender Lack
mit PU-Hybrid-Technologie
für außen und innen

FENSTER & AUSSENHOLZ



**Rubbol
Ventura Satin**
Seidenglänzender,
ventilierender Eintopf-
Lack auf Basis von
Alkydharzen für außen



Rubbol EPS
Glänzender,
ventilierender Eintopf-
Lack auf Basis
von Alkydharzen
für außen



Rubbol DSA THIX
Seidenglänzender,
ventilierender Eintopf-
Lack auf Basis von
Alkydharzen
für außen

RUBBOL POWER BOOK

Der Lack-Kompetenzfolder enthält **alle wichtigen Informationen** zu den verschiedenen Rubbol Produkten – unterteilt in wasser- und lösemittel- verdünnbar – und gibt wertvolle Verarbeitungstipps.



Hier das
Rubbol Power Book
downloaden!



*Innovative Bindemitteltechnologie für eine kratz- und stoßbeständige Oberfläche

RUBBOL BL AZURA

PU-HOCHGLANZLACK



- PU-verstärkter Hochglanzlack für innen und außen**
- guter Verlauf und hohe Deckkraft
 - strapazier- und reinigungsfähig, reinigungsmittelbeständig
 - handschweißbeständig
 - wärmebeständig bis 80 °C
 - geruchsarm

Glanzgrad:
80 – 85 GU/60°, hochglänzend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± ca. 12 m²/l

RUBBOL BL SATURA

PU-SEIDENGLANZLACK



- PU-Seidenglanzlack (Polyurethan) für innen und außen**
- hervorragender Verlauf und exzellente Deckkraft
 - strapazier- und reinigungsfähig, reinigungsmittelbeständig
 - handschweißbeständig
 - nicht vergilbend
 - wärmebeständig bis 80 °C
 - geruchsarm

Glanzgrad:
20 – 30 GU/60°, seidenglänzend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (2) 0,5 l (6)

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± 12 – 14 m²/l

RUBBOL BL MAGURA

PU-MATTLACK



- PU-verstärkter Mattlack für innen**
- für elegante, edelmatte Oberflächen
 - hervorragender Verlauf und hohe Deckkraft
 - strapazier- und reinigungsfähig, reinigungsmittelbeständig
 - handschweißbeständig
 - nicht vergilbend
 - wärmebeständig bis 80 °C
 - geruchsarm

Glanzgrad:
< 10 GU/60°, matt

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± ca. 14 m²/l

RUBBOL BL REZISTO SATIN

SEIDENGLANZLACK



- Seidenglänzender Lack mit innovativer Bindemittel-technologie CROSS LINKING für innen**
- exzellentes Deck- und Standvermögen, beste Kantenabdeckung
 - extrem kratz- und stoßbeständig
 - resistent gegen Schmutz, Fett- und Handschweiß
 - wirtschaftlich im Einsatz; bei Renovierungsarbeiten reicht in der Regel ein Anstrich
 - unempfindlich gegen Vergilbung
 - geruchsarm

Glanzgrad:
20 – 30 GU/60°, seidenglänzend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± ca. 13 m²/l

RUBBOL BL REZISTO MAT

MATTLACK



- Matter Lack mit mit innovativer Bindemittel-technologie CROSS LINKING für innen**
- exzellentes Deck- und Standvermögen, beste Kantenabdeckung
 - extrem kratz- und stoßbeständig
 - resistent gegen Schmutz, Fett- und Handschweiß
 - wirtschaftlich im Einsatz; bei Renovierungsarbeiten reicht in der Regel ein Anstrich
 - unempfindlich gegen Vergilbung
 - geruchsarm

Glanzgrad:
ca. 5 GU/60°, matt

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± ca. 13 m²/l

RUBBOL BL REZISTO SPRAY

AIRLESSLACK



- Seidenglänzender Airlesslack für besonders strapazierfähige und mechanisch belastbare Oberflächen im Innenbereich**
- für hochwertige Neu- und Renovierungsbeschichtungen
 - innovative CROSS LINKING TECHNOLOGY sorgt für eine kratz- und stoßbeständige Oberfläche, insbesondere bei intensiven und/oder stark farbigen Farbtönen
 - exzellentes Deck- und Standvermögen (bei 300 µm), beste Kantenabdeckung, nicht vergilbend
 - sehr gutes Spritzbild schon bei 60 bar
 - spritznebelarm und schnelltrocknend
 - geruchsarm

Glanzgrad:
25 – 35 GU/60°, seidenglänzend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß aus Base W05	5 l (2) 2,5 l (2)
Color-Mix Basen: W05, N00	5 l (2) 2,5 l (2)

Verbrauch: 150 – 300 ml/m² ± 3 – 4 m²/l

RUBBOL BL SATIN

ACRYLLACK



Glanzgrad:
20 – 30 GU/60°,
seidenglänzend

Seidenglänzender Acryllack für innen und außen

- hochelastisch
- glanz- und farbtone stabil
- besonders geeignet für Kunststofffenster, Hart-PVC-Oberflächen als Eintopf-System ohne Grundierung
- sehr wetterbeständig
- wärmebeständig bis 80 °C
- geruchsarm

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)

Verbrauch: 70 – 90 ml/m² ± 11 – 14 m²/l



RUBBOL BL EASY SPRAY SEMI-GLOSS

AIRLESSLACK



Glanzgrad:
ca. 45 GU/60°,
seidenglänzend

Seidenglänzender Airlesslack für innen und außen

- für Neu- und Renovierungsbeschichtungen
- einfache Verarbeitung durch hohes Standvermögen
- sehr gutes Spritzbild schon bei geringem Spritzdruck (60-80 bar)
- spritznebelarm und schnelltrocknend
- hohes Deckvermögen, hervorragende Farb- und Glanzstabilität
- geruchsarm

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß aus Basis W05 RAL 9010	5 l (2)
Color-Mix Basen: W05, N00	5 l (2)

Verbrauch: 180 – 300 ml/m² ± 4 – 6 m²/l



RUBBOL BL VENTURA SATIN

FENSTERLACK



Glanzgrad:
ca. 35 GU/60°,
seidenglänzend

Seidenglänzender, diffusionsoffener und feuchtigkeitsregulierender Powerlack (Eintopf-System) mit innovativer DURA VENT TECHNOLOGY für außen

- ausgezeichnete Wetter- und UV-Beständigkeit
- exzellente Beschneidbarkeit und sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- extrem hohe Farbtonebeständigkeit Klasse A (gemäß BSF-Merkblatt 26) und sehr gute Glanzhaltung
- praxisgerechte lange Offenzeit bei gleichzeitig schneller Trocknung
- geruchsarm

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)

Verbrauch: ca. 90 ml/m² ± ca. 11 m²/l



RUBBOL BL SCHNELLGRUND

GRUNDIERUNG FÜR HOLZ



Glanzgrad:
ca. 2,9 GU/60°

Grund- und Zwischenbeschichtung für innen, im System mit allen Rubbol BL Lacken

- exzellente Haftung und Fülle
- gut schleifbar
- schnelltrocknend
- geruchsarm



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)

Wenn Sie das Produkt farbig haben möchten, nehmen Sie bitte den Rubbol BL Primer.

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² ± 10 – 13 m²/l

RUBBOL BL PRIMER

GRUNDIERUNG FÜR HOLZ



Glanzgrad:
2,9 GU/60°

Grund- und Zwischenbeschichtung für innen und außen, im System mit allen Rubbol BL Lacken

- elastisch und gut haftend
- gut schleifbar
- schnell trocknend
- geruchsarm



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)

Wenn Sie das Produkt in Weiß haben möchten, nehmen Sie bitte Rubbol BL Schnellgrund für innen und Rubbol BL Isoprimer für außen.

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² ± ca. 13 m²/l

RUBBOL BL ISOPRIMER

GRUNDIERUNG FÜR HOLZ UND VORLACKE / HAFTPRIMER



Glanzgrad:
ca. 15 GU/60°

Isolierende Grund- und Zwischenbeschichtung (Haftprimer) für innen und außen, im System mit allen Rubbol BL Lacken

- extrem gut haftend auf rohem Holz und tragfähigen Alkydharzbeschichtungen
- verhindert das Durchschlagen der meisten Holzinhaltsstoffe
- sehr gut feuchtigkeitsregulierend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)

Verbrauch: ca. 100 ml/m² ± ca. 10 m²/l

RUBBOL BL VORLACK



Matter Vorlack für innen

- hervorragender Verlauf ermöglicht exzellente Schlusslackierung
- gut deckend
- gut schleifbar
- hohes Füllvermögen, geringe Läuferneigung und gute Kantenabdeckung
- geruchsarm

Glanzgrad:
matt



Verbrauch:

75 – 110 ml/m² ± 9 – 13 m²/l

GRUNDIERUNG FÜR HOLZ UND VORLACKE

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)

REDOX BL MULTI PRIMER



Universalprimer für innen und außen

- auf vielen Untergründen einsetzbar
- schnelltrocknend
- exzellente Haftung
- geruchsarm

Glanzgrad:
matt



Verbrauch:

100 – 120 ml/m² ± 8 – 10 m²/l
je nach Untergrundbeschaffenheit

UNIVERSALPRIMER

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)

12

13

RUBBOL AZ

ALKYDHARZLACK



Hochglänzender Alkydharzlack für außen

- gut füllend und exzellent verlaufend
- gute Kantenabdeckung
- extrem witterungsbeständig
- elastisch
- hohe Glanz- und Farbtonstabilität

Glanzgrad:
ca. 75 GU/20°,
hochglänzend



Verbrauch: 60 – 70 ml/m² ± 15 – 18 m²/l

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)

RUBBOL AZURA

ALKYDHARZLACK



Hochglänzender Alkydharzlack für außen und innen

- extrem guter Verlauf
- gut deckend
- widerstandsfähige Oberfläche
- leichte Verarbeitung
- sehr hoher Glanzgrad über 80 GU/20°

Glanzgrad:
> 80 GU/60°,
hochglänzend



Verbrauch: ca. 70 ml/m² ± ca. 14 m²/l

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)

RUBBOL SATURA

PU-HYBRID-LACK



Seidenglänzender Lack mit PU-HYBRID-TECHNOLOGY für außen und innen

- sehr gut verlaufend
- strahlendes Weiß und deutlich reduzierte Vergilbungsneigung
- hervorragendes und kratzfestes Oberflächenbild
- gute Kantenabdeckung
- hohes Füllvermögen

Glanzgrad:
20 – 30 GU/20°,
seidenglänzend



Verbrauch: ca. 70 ml/m² ± ca. 14 m²/l

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)

RUBBOL VENTURA SATIN

ALKYDHARZLACK



Ventilierender, seidenglänzender Eintopf-Lack auf Basis von Alkydharzen für Fenster und Außenholzwerk

D

- sehr gute Kantenabdeckung
- hohes Deckvermögen
- gut füllend
- witterungsbeständig

Glanzgrad:
ca. 38,5 GU/60°,
seidenglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)

Verbrauch: je Anstrichschicht
ca. 80 ml/m² ± ca. 13 m²/l

RUBBOL EPS

FENSTERLACK



Ventilierender, glänzender Eintopf-Lack auf Basis von Alkydharzen für Fenster und Außenholzwerk

- sehr gute Kantenabdeckung
- hohes Deckvermögen
- gut füllend
- witterungsbeständig

Glanzgrad:
ca. 60 GU/60°,
semiglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)

Verbrauch: je Anstrichschicht
ca. 70 ml/m² ± ca. 14 m²/l

RUBBOL DSA THIX

FENSTERLACK



Ventilierender, seidenglänzender Eintopf-Lack auf Basis von Alkydharzen für Fenster

A

- holzfeuchtigkeitsregulierende Eigenschaften
- gute Kantenabdeckung
- hohes Deckvermögen
- stark füllend
- witterungsbeständig
- schnelltrocknend

Glanzgrad:
ca. 60 GU/60°,
seidenglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)

Verbrauch: je Anstrichschicht
ca. 70 ml/m² ± ca. 14 m²/l

RUBBOL GRUND

GRUNDIERUNG FÜR HOLZ



Seidenmatte Grund- und Zwischenbeschichtung für lösemittelverdünnbare Lacksysteme für außen und innen

- hervorragende Grundiereigenschaften auf Holz
- sehr gute Isolierwirkung und Deckkraft
- hohe Eindringtiefe

Verbrauch:

ca. 70 ml/m² ± 14 – 17 m²/l

D

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)

RUBBOL PRIMER EXPRESS

GRUNDIERUNG FÜR HOLZ



Matte Grund- und Zwischenbeschichtung für außen und innen

- hervorragende Verarbeitungsqualität
- sehr gute Haftung auf allen Kunstharzanstrichen
- geringe Quellbarkeit
- schnelle Trocknung

Verbrauch:

ca. 80 ml/m² ± 12 – 15 m²/l

A

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)

RUBBOL VORLACK

VORLACK



Vorlack für innen

- hervorragender Verlauf ermöglicht exzellente Schlusslackierung
- gut schleifbar
- keine Läuferneigung und gute Kantenabdeckung durch thixotropes Bindemittel

Verbrauch:

90 – 135 ml/m² ± 7 – 11 m²/l

D

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)

REDOX FERROTECH

EISENGLIMMERLACK



Eisenglimmerlack auf Metall und Stahl im Außen- und Innenbereich

- hitzebeständig bis 90 °C
- wetterbeständig
- gute Resistenz gegen industrielle Abgase
- hoher Festkörpergehalt

Verbrauch:

ca. 9 ml/m² bei einer Trockenschichtdicke von 50 µm

A

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basen: W05, N00	1 l (6)

RUBBOL PRIMER

GRUNDIERUNG FÜR HOLZ



Seidenmatte Grund- und Zwischenbeschichtung für lösemittelverdünnbare Lacksysteme für außen und innen

- hervorragende Grundiereigenschaften auf Holz
- sehr gute Isolierwirkung und Deckkraft
- hohe Eindringtiefe

Verbrauch:

90 – 125 ml/m² ± 8 – 11 m²/l

A

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)

16

17



CETOL MACHT DICH ZUM HOLZSCHUTZ-HERO!

In unseren Cetol Produkten steckt die volle Power für den perfekten Holzschutz!
Sie sind wirtschaftlich, leicht zu verarbeiten und innovativ – sodass du damit zum echten Cetol Hero wirst.



CETOL HOLZSCHUTZ
WASSERVERDÜNNBAR

LASUREN		
22	Cetol BL Hydratol	Imprägnierlasur
22	Cetol BL Silvershine	Effektlasur
22	Cetol BL Natural Mat	Dünnschichtlasur
23	Cetol BLX-Pro	Dünnschichtlasur
23	Cetol BLX-Pro Top	Dickschichtlasur
23	Cetol Novatech neXt	Mittelschichtlasur/Hybridlasur

INNENLASUREN UND KLARLACK		
24	Cetol BL Natural Mat Interior	Innenlasur
24	Cetol BL Decor	Innenlasur
24	Cetol BL Unitop	Klarlack

WETTERSCHUTZFARBEN		
25	Cetol Wetterschutzfarbe Extra	Deckender Holzanstrich
25	Cetol Wetterschutz Isoliergrund	Deckende Grund- und Zwischenbeschichtung

VORMATERIALIEN		
26	Cetol Aktiva Universal ^{RBP}	Imprägnierung
26	Cetol BL Predura	Imprägnierung
26	Kodrin Seal	V-Fugensiegel
27	Kodrin WV 442 ^(A)	Acryl Feinspachtel
27	Kodrin WV 456	Hirnholzsigel
27	Kodrin WV 470/ 472 ^(A)	V-Fugensiegel

Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

CETOL HOLZSCHUTZ
LÖSEMITTELVERDÜNNBAR

LASUREN		
28	Cetol HLS Extra	Dünnschichtlasur
28	Cetol HLS plus	Dünnschichtlasur
29	Cetol Novatch	Mittelschichtlasur/ High-Solid-Lasur
29	Cetol HS Color	Renovierlasur
29	Cetol Filter 7	Dickschichtlasur

WETTERSCHUTZFARBEN		
30	Cetol DSA	Deckender Holzanstrich

VORMATERIALIEN		
32	Cetol Aktiva BS**	Imprägnierung
32	Cetol Predura	Imprägnierung
32	Polyfilla Pro W 340 ^(A)	Holzreparaturmasse
33	Polyfilla Pro W 350	Holzreparaturmasse
33	Polyfilla Pro W 360 ^(D)	Holzreparaturmasse
33	Polyfilla Pro W 370 ^(A)	2-k-Holzreparaturmasse

EIN STARKER AUFTRITT

Ein gutes Labeldesign hat wie ein gutes Zeitschriftencover zu sein: informativ und plakativ. Dementsprechend vermittelt das Sikkens Design innerhalb weniger Sekunden das Qualitäts- und Leistungsversprechen des Produkts und der Anwender erkennt alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Im Fokus der Etiketten stehen die Produktkategorie, die schnell an der Farbe des Etiketts erkennbar ist, der Hinweis auf die Bindemitteltechnologie und das Qualitätsversprechen, das durch ein spezielles Piktogramm mit hohem Wiedererkennungswert auf dem Label dargestellt wird.

Piktogramm ELEGANT
Exzellente Oberfläche

Produktvorteile
Wichtigste Eigenschaften

Anwendungsgebiet
Außen

**Farbtonnummer/
Base/Füllmenge**



Produktkategorie
Farbe Hellbraun
steht für Holzschutz
wasserverdünnbar

Technologie
NUTRI-PROTECT-
TECHNOLOGY

Produktbasis
Wasserverdünnbar

Glanzgrad
Matt

Produktvorteile
Wichtigste Eigenschaften

Anwendungsgebiet
Außen

**Farbtonnummer/
Base/Füllmenge**



Produktkategorie
Farbe Braun steht
für Holzschutz
lösemittelverdünbar

Technologie
UV-FILTER-
TECHNOLOGY

Produktbasis
Lösemittelverdünbar

Glanzgrad
Satin

CETOL PRODUKT-HEROES

WASSERVERDÜNNBAR

IMPRÄGNIERLASUR



CETOL BL HYDRATOL
Matte Imprägnierlasur auf Spezial-
Öl-Emulsionsbasis (Eintopf-System)
für außen



CETOL BL SILVERSHINE
Seidenmatte Metallic-Effektlasur
auf Spezial-Öl-Emulsionsbasis
(Eintopf-System) für außen

DÜNNSCHICHTLASUR



CETOL BL NATURAL MAT
Natürlich matte Dünnschichtlasur
(Eintopf-System) für außen



CETOL BLX-PRO
Seidenglanzende, schnelltrock-
nende, transparente Expresslasur
(Eintopf-System) für außen

MITTELSCHICHTLASUR



CETOL NOVATECH NEXT
Schnelltrocknende 2-Schicht-
Hybridlasur (Eintopf-System)
für außen

DICKSCHICHTLASUR



CETOL BLX-PRO TOP
Seidenglanzende, transparente
Dickschichtlasur für begrenzt maß-
haltige und maßhaltige Bauteile

WETTERSCHUTZFARBE



**CETOL WETTER-
SCHUTZFARBE EXTRA**
Seidenmatter, deckender Holzschutz
(2-Schicht-Eintopf-System) für außen

INNENLASUR



CETOL BL NATURAL MAT INTERIOR
Matte, transparente Innenlasur
(Eintopf-System) mit UV-Schutz für eine
langanhaltende, natürliche Oberfläche



CETOL BL DECOR
Seidenglanzende, transparente
Dekorlasur (Eintopf-System) mit
UV-Schutz für innen

LÖSEMITTELVERDÜNNBAR

DÜNNSCHICHTLASUR



CETOL HLS EXTRA
Seidenglanzende, transparente
Dünnschichtlasur (Eintopf-System)
für außen



CETOL HLS PLUS
Matte, transparente Dünnschicht-
lasur (Eintopf-System) auf Spezial-
alkydharzbasis für außen

MITTELSCHICHTLASUR



CETOL NOVATECH
Seidenglanzende High-Solid-Lasur
(Eintopf-System) für außen



CETOL HS COLOR
Seidenglanzende, semitransparente
Holzlasur (Eintopf-System) für außen

DICKSCHICHTLASUR



CETOL FILTER 7
Seidenglanzende, transparente
Dickschichtlasur für Fenster und
Außentüren

WETTERSCHUTZFARBE



CETOL DSA
Seidenmatte, deckende
Wetterschutzfarbe (Eintopf-System)
für außen



Hier das Cetol Power Book
und den Cetol Power Scout
downloaden!

CETOL BL HYDRATOL

IMPRÄGNIERLASUR



Matte Imprägnierlasur auf Spezial-Öl-Emulsionsbasis (Eintopf-System) für außen

- moderne, natürliche Holzoberfläche
- hochwasserdampfdurchlässig
- leicht zu verarbeiten und schnelltrocknend
- nicht abplatzende, pflegeleichte Beschichtung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basis: TU	10 l (-) 2,5 l (2)
5 Standard Ready-Mix Farbtöne	10 l (-) 2,5 l (2)

Glanzgrad:
< 10 GU/60°,
matt



Verbrauch: ca. 70 ml/m² ± ca. 15 m²/l

CETOL BL SILVERSHINE

EFFEKTLASUR



Seidenmatte Metallic-Effektlasur auf Spezial-Öl-Emulsionsbasis (Eintopf-System) für außen

- trendige, metallisch schimmernde Oberfläche, hochwasserdampfdurchlässig
- simuliert eine natürlich gealterte Holzoberfläche
- leicht zu verarbeiten und schnelltrocknend
- nicht abplatzende, pflegeleichte Beschichtung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
14 Farbtöne aus der Cetol BL Silvershine Collection tönbar, Color-Mix Basis: 888	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)

Glanzgrad:
metallischer Effekt



Verbrauch: ca. 70 ml/m² ± ca. 15 m²/l

CETOL BL NATURAL MAT

DÜNNSCHICHTLASUR



Natürlich matte Dünnschichtlasur (Eintopf-System) für außen

- hohe Haltbarkeit durch innovative NUTRI-PROTECT TECHNOLOGY, die Lasur dringt tief in das Holz ein
- beugt einem Reißen und Abblättern des Anstrichs vor
- höchster Schutz vor holzschädigenden Wetter- und Umwelteinflüssen
- neben den Standardfarbtönen auch in vielen zeitgemäßen und neuen Naturfarbtönen erhältlich

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix (Eiche hell, Nussbaum, Teak, Graue Zeder)	2,5 l (2)
Color-Mix Basis: TU	10 l (-) 5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)

Glanzgrad:
< 10 GU/60°,
matt



Verbrauch: ca. 60 ml/m² ± ca. 15 m²/l

CETOL BLX-PRO

DÜNNSCHICHTLASUR



Seidenglänzende, schnelltrocknende, transparente Expresslasur (Eintopf-System) für außen

- kombiniert eine lange Offenzeit mit einer schnellen Durchtrocknung
- nach 90 Minuten regenfest, nach 2 Stunden überstreichbar
- bis zu 3 Anstriche pro Tag sind möglich
- Grundbeschichtung für rohes Holz bei maßhaltigen Bauteilen, im System mit Cetol BLX-Pro Top
- leicht zu verarbeitende, nicht abplatzende, pflegeleichte Beschichtung
- tönbar auch in vielen Tausend egalisierenden Farbtönen des Sikkens 5051 Color Concepts

Glanzgrad:
ca. 30 GU/60°,
seidenglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
4 Standard Ready-Mix Farbtöne	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basis: TU	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)

Verbrauch: ca. 65 – 70 ml/m² ± ca. 15 m²/l

CETOL BLX-PRO TOP

DICKSCHICHTLASUR



Seidenglänzende, transparente Dickschichtlasur für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile

- extrem haltbar durch hohen UV-Schutz
- langanhaltender Seidenglanz
- innovative STAY CLEAN TECHNOLOGY reduziert Verschmutzung und verbessert so nochmals den Schutz
- feuchtigkeitsregulierend
- hohe Elastizität bei schneller Blockfestigkeit
- spart im System mit Cetol BLX-Pro einen Tag auf der Baustelle ein im Vergleich zu einem lösemittelhaltigen System

Glanzgrad:
30 – 35 GU/60°,
seidenglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
3 Standard Ready-Mix Farbtöne	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basis: TU	2,5 l (2) 1 l (6)

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± ca. 13 m²/l

CETOL NOVATECH NEXT

MITTELSCHICHTLASUR/HYBRIDLASUR



Schnelltrocknende 2-Schicht-Hybridlasur (Eintopf-System) für außen

- schnelltrocknend auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen
- extrem haltbar durch hohe Eindringtiefe
- wirtschaftlich durch Einsparen eines Arbeitsgangs

Glanzgrad:
ca. 22 GU/60°,
seidenmatt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basis: TU	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)

Verbrauch: ca. 70 ml/m² ± ca. 14 m²/l

CETOL BL NATURAL MAT INTERIOR

INNENLASUR



Matte, transparente Innenlasur (Eintopf-System) mit UV-Schutz für eine langanhaltende, natürliche Oberfläche

- betont die besondere Schönheit von Holz und schützt es gleichzeitig von innen heraus
- erfüllt mit tiefmattem Finish höchste ästhetische Anforderungen
- beugt Verschmutzungen vor
- wirkt Holzverfärbungen entgegen
- in vielen neuen, zeitgemäßen Naturfarbtönen und weiteren Farbtönen tönbar

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix farblos	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basis: TC	2,5 l (2) 1 l (6)

Glanzgrad:
< 6 GU/60°, matt



Verbrauch: 50 – 65 ml/m² ± 15 – 20 m²/l

CETOL WETTERSCHUTZFARBE EXTRA

DECKENDER HOLZANSTRICH



Seidenmatter, deckender Holzschutz (2-Schicht-Eintopf-System) für außen

- praktisches, wirtschaftliches 2-Schicht-Eintopf-System
- direkt aufs Holz ohne Grundierung
- das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen wird vermindert, Verfärbungen von Astzonen werden reduziert
- langanhaltend schöne und saubere Oberflächen; durch die STAY CLEAN TECHNOLOGY haftet Schmutz nicht und lässt sich leicht abspülen
- rostinhibierend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	10 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: W05, N00	10 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)

Glanzgrad:
30 – 40 GU/60°, seidenmatt



Verbrauch: ca. 60 ml/m² ± ca. 17 m²/l

CETOL BL DECOR

INNENLASUR



Seidenglänzende, transparente Dekorlasur (Eintopf-System) mit UV-Schutz für innen

- hohe Transparenz
- gute Anfeuerung der Holzmaserung
- schnelltrocknend
- handschweißbeständig
- in vielen Farbtönen
- geruchsarm

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basis: TC/farblos	2,5 l (2) 1 l (6)

Glanzgrad:
ca. 21,8 GU/60°, seidenglänzend



Verbrauch: 70 – 80 ml/m² ± 13 – 14 m²/l

CETOL WETTERSCHUTZ ISOLIERGRUND

DECKENDE GRUND- UND ZWISCHENBESCHICHTUNG



Deckend weiße Grund- und Zwischenbeschichtung für außen und innen

- sehr gute Haftung auf rohem Holz
- vermindert Verfärbung von wasserlöslichen Holzinhaltsstoffen
- schnelltrocknend und elastisch
- sehr gute Isoliereigenschaften
- gut wasserdampfdiffusionsfähig

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	10 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)

Glanzgrad:
seidenmatt



Verbrauch: ca. 100 ml/m² ± ca. 10 m²/l

CETOL BL UNITOP

KLARLACK



Seidenglänzender, transparenter Hartlack für innen

- schnelltrocknend, hochstrapazierfähig
- verbessert die mechanischen Oberflächeneigenschaften empfindlicher Lackierungen
- einwandfrei verlaufend
- handschweißbeständig
- geruchs- und vergilbungsarm

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)

Glanzgrad:
ca. 39,9 GU/60°, seidenglänzend



Verbrauch: 60 – 80 ml/m² ± 12 – 18 m²/l

CETOL AKTIVA UNIVERSAL RBP*

IMPRÄGNIERUNG



Farblose Imprägnierung gegen Holzverfärbende und holzerstörende Pilze für außen

- hohe Eindringtiefe
- zugelassenes Holzschutzmittel, z. B. zur vorbeugenden Anwendung nach DIN 68800-3 bzw. ÖNORM B 3802-3 zum chemischen Schutz des Holzes



Verbrauch: ca. 5 m²/l

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)

CETOL BL PREDURA

IMPRÄGNIERUNG



Farblose Imprägnierung gegen Holzverfärbungen für außen

- hohe Eindringtiefe
- wasserabweisende Wirkung
- verhindert ein Aufquellen und macht das Holz formstabil
- optimiert die Ästhetik der Beschichtung



Verbrauch: ca. 100 ml/m²

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	2,5 l (2) 1 l (6)

KODRIN SEAL

V-FUGENSIEGEL



Semitransparente 1-komponentige Versiegelungsmasse für das Abdichten von V-Fugen

- dauerhaft hochelastisch
- gute Flankenanhftung
- wasserabweisend
- auch geeignet, um rissiges Holz abzuporen
- überarbeitbar mit allen Sikkens Lacken und Lasuren



Verbrauch: ca. 50 ml/lfd. Meter

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
semitransparent (bei der Verarbeitung weiß, nach der Trocknung semitransparent)	320 ml (12) in einer Standard-Kartusche

KODRIN WV 442

ACRYL FEINSPACHTTEL



Weiße Spachtelmasse zum Ausgleich kleinflächiger Fehlstellen auf grundierten Holzflächen außen und innen

- schnelltrocknend
- schleifbar nach ca. 2 h
- gut füllend
- leicht zu verarbeiten und sehr gut ziehfähig
- geruchsneutral



Verbrauch: 100 – 150 ml/m² ± 7 – 10 m²/l

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	400 g Tube

KODRIN WV 456

HIRNHOLZSIEGEL



Farblose 1-komponentige Versiegelung

- für das Versiegeln von Hirnholzflächen
- schnelltrocknend
- wasserabweisend
- überarbeitbar mit allen Sikkens Lasuren und Lacken



Verbrauch: ca. 100 ml/m² ± ca. 10 m²/l

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	750 ml (6)

KODRIN WV 470 / 472

V-FUGENSIEGEL



Elastische Fugenversiegelungsmasse zum Abdichten von Holzverbindungen, besonders V-Fugen im Brüstungsbereich

- hochelastisch
- schnelltrocknend
- geruchsneutral
- leicht zu verarbeiten



Verbrauch: ca. 50 ml/lfd. Meter V-Fuge

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß KODRIN WV 470	320 ml (12)
semi-transparent KODRIN WV 472	320 ml (12)

CETOL HLS EXTRA

DÜNNSCHICHTLASUR



Seidenglänzende, transparente Dünnschichtlasur (Eintopf-System) für außen

- extrem wetterbeständig durch sehr hohe Eindringtiefe und sehr hohen UV-Schutz
- sehr gut feuchtigkeitsregulierend
- höchste Transparenz und sehr gute Anfeuerung der Holzmaserung
- Grundbeschichtung für rohes Holz bei maßhaltigen Bauteilen, im System mit Cetol Filter 7

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix Farbtöne	20 l (-)
	5 l (-)
	2,5 l (2)
	1 l (6)
	0,5 l (6)
Color-Mix Basis: TU	20 l (-)
	5 l (-)
	2,5 l (2)
	1 l (6)
	0,5 l (6)

Glanzgrad:
ca. 19,2 GU/60°,
seidenglänzend



Verbrauch: ca. 60 ml/m² ± ca. 17 m²/l

CETOL HLS PLUS

DÜNNSCHICHTLASUR



Matte, transparente Dünnschichtlasur (Eintopf-System) auf Spezialalkydharzbasis für außen

- sehr wetterbeständig durch hohe Eindringtiefe und hohen UV-Schutz
- sehr gut feuchtigkeitsregulierend
- Grundbeschichtung für rohes Holz bei maßhaltigen Bauteilen, im System mit Cetol Filter 7
- deutlich reduzierter Lösemittelanteil (30 % Wasseranteil in Öl)
- hervorragende reduzierte Verarbeitungseigenschaften

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix Farbtöne	10 l (-)
	5 l (-)
	2,5 l (2)
	1 l (6)
Color-Mix Basis: TU	10 l (-)
	5 l (-)
	2,5 l (2)
	1 l (6)

Glanzgrad:
ca. 9,5 GU/60°,
matt



Verbrauch: 50 – 60 ml/m² ± ca. 18 m²/l

CETOL NOVATECH

MITTELSCHICHTLASUR/HIGH-SOLID-LASUR



Seidenglänzende High-Solid-Lasur (Eintopf-System) für außen

- ansatzfreies Arbeiten auch bei großen Flächen und höheren Temperaturen
- hoher UV-Schutz und lang anhaltende Wetterbeständigkeit
- wirtschaftlich durch Einsparung eines Arbeitsgangs (Zeit und Material)
- wirtschaftliches 2-Schicht-System – bietet die gleiche Haltbarkeit wie ein konventionelles 3-Schicht-System

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix Farbtöne	5 l (-)
	2,5 l (2)
	1 l (6)
	0,5 l (6)
Color-Mix Basis: TU	5 l (-)
	2,5 l (2)
	1 l (6)
	0,5 l (6)

Glanzgrad:
30 – 40 GU/60°,
seidenglänzend



Verbrauch: ca. 60 ml/m² ± ca. 17 m²/l

CETOL HS COLOR

RENOVIERLASUR



Seidenglänzende, semitransparente Holzlasur (Eintopf-System) für außen

- sehr gute UV- und Wetterbeständigkeit
- kaschiert durch die Semitransparenz untergrundbedingte Verfärbungen
- rohe Holzstellen können an die vorhandene Altbeschichtung angepasst werden
- tönbar auch in vielen Tausend egalisierenden Farbtönen des Sikkens 5051 Color Concepts
- großes Farbspektrum durch Mischbarkeit in deckenden Farbtönen

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basis: TC	5 l (-)
	2,5 l (2)
	1 l (6)

Glanzgrad:
30 – 40 GU/60°,
seidenglänzend



Verbrauch: ca. 60 ml/m² ± ca. 17 m²/l

CETOL FILTER 7

DICKSCHICHTLASUR



Seidenglänzende, transparente Dickschichtlasur für Fenster und Außentüren

- extrahohe UV-Beständigkeit und UV-Absorptionsfähigkeit
- brillante Transparenz und optimaler Verlauf des Lasurfilms
- hohe Standfestigkeit bei der Verarbeitung
- hoher Witterungsschutz
- leichte Verarbeitung und hohe Blockfestigkeit
- perfekte Feuchtigkeitsregulierung
- bildet zusammen mit Cetol HLS Extra das ideale Systemkonzept für maßhaltige Holzbauteile

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix Farbtöne	5 l (-)
	2,5 l (2)
	1 l (6)
	0,5 l (6)
Color-Mix Basis: TU	5 l (-)
	2,5 l (2)
	1 l (6)
	0,5 l (6)

Glanzgrad:
ca. 27,1 GU/60°,
seidenglänzend



Verbrauch: ca. 60 ml/m² ± ca. 17 m²/l

CETOL DSA

DECKENDER HOLZANSTRICH



Seidenmatte, deckende Wetterschutzfarbe
(Eintopf-System) für außen

- hoher Wetterschutz
- sehr gute Anhaftung auf rohem Holz
- wirkt absperrend gegen Holzinhaltsstoffe
- einfach zu verarbeiten
- Leinöl modifiziert

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)	
weiß	5 l	(-)
	2,5 l	(2)
	1 l	(6)
Color-Mix Basen: W05, N00	5 l	(-)
	2,5 l	(2)
	1 l	(6)

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± ca. 12 m²/l

Glanzgrad:
ca. 20 GU/60°,
seidenmatt



CETOL LASUREN KLASSIKFARB TÖNE:
READY-MIX

PRODUKTÜBERSICHT

PRODUKT	CETOL BL HYDRATOL	CETOL BLX-PRO	CETOL BLX-PRO TOP	CETOL HLS EXTRA	CETOL HLS PLUS	CETOL NOVATECH	CETOL FILTER 7
000 KLAR				•	•		
006 EICHE HELL	•	•	•	•	•	•	•
009 EICHE DUNKEL	•			•	•	•	•
010 NUSSBAUM	•	•	•	•	•	•	•
013 SILBERGRAU				•			
020 EBENHOLZ				•	•	•	•
045 MAHAGONI				•		•	•
048 PALISANDER				•		•	•
062 RUSSISCHGRÜN				•			
073 ALTKIEFER				•		•	•
077 KIEFER	•	•		•	•	•	•
085 TEAK	•	•	•	•	•	•	•
996 ESCHE				•		•	
Color-Mix System	•	•	•	•	•	•	•

CETOL AKTIVA BS*

IMPRÄGNIERUNG



Farblose Imprägnierung gegen holzverfärbende und holzerstörende Pilze für außen

- hohe Eindringtiefe
- Zugelassenes Holzschutzmittel. Zum Beispiel zur vorbeugenden Anwendung nach DIN 68800-3 bzw. ÖNORM B 3802-3 zum chemischen Schutz des Holzes.

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (-) 5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)

Verbrauch: im Streich-/Rollverfahren
80 – 100 ml/m² ± 10 – 13 m²/l



CETOL PREDURA

IMPRÄGNIERUNG



Farblose Imprägnierung gegen Holzverfärbungen für außen

- hohe Eindringtiefe
- wasserabweisende Wirkung
- verhindert ein Aufquellen und macht das Holz formstabil
- optimiert die Ästhetik der Beschichtung


FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	5 l (-) 2,5 l (6) 1 l (-)

Verbrauch: ca. 80 ml/m²



POLYFILLA PRO W 340

HOLZREPARATURMASSE



Grundierung für beschädigte Holzkonstruktionen im Außenbereich für nachfolgende Überarbeitung mit Polyfilla Pro W370

- leicht verstreichbar
- einfaches Dosieren und Mischen in 1:1 Volumenteilen
- imprägnierende Wirkung
- vermindert das Eindringen von Feuchtigkeit

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	200 ml-Set (2 x 100 ml) Komponente A und Komponente B je 100 ml

A



POLYFILLA PRO W 350

HOLZREPARATURMASSE



Lösemittelarme 2-komponentige Holzreparaturmasse für außen und innen

- zum Füllen von kleineren Löchern (bis Golfballgröße) und Ausbessern beschädigter Holzkonstruktionen
- gut zu modellieren und zu schleifen
- nicht wasserquellbar
- schnelltrocknend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
beige	600 ml-Set (2 x 100 ml) Komponente A und Komponente B je 300 ml



POLYFILLA PRO W 360

HOLZREPARATURMASSE



Transparente 2-Komponenten-Holzreparaturmasse für außen und innen

D

- zum Füllen von Löchern und Ausbessern beschädigter Holzkonstruktionen
- zum Abdichten und Nachverleimen offener V-Fugen
- zum Abdichten von Rissen und Hirnholzonen
- elastisch
- gut zu modellieren und zu schleifen
- nicht wasserquellbar

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
gelb-transparent	Set = 250 ml; Komponente A und Komponente B befinden sich in einer Kartusche



POLYFILLA PRO W 370

2-K-HOLZREPARATURMASSE



Schnelltrocknende, lösemittelarme 2-Komponenten Holzreparatur- und Füllmasse für außen und innen

A

- leicht zu verarbeiten
- geruchsarm
- gut füllend
- sehr schnelltrocknend
- gut schleifbar

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
beige	600 ml-Set (2 x 300 ml) Komponente A und Komponente B je 300 ml



ALPHA INNENWANDFARBEN



MIT ALPHA KANNST DU MEHR!

Bei besonderen Kundenansprüchen und Spezialaufgaben kannst du keine Kompromisse eingehen. Mit unseren Alpha Produkten bist du für alle Fälle bestens gerüstet.



ALPHA INNENWANDFARBEN

INNENWANDFARBEN NASSABRIEBKLASSE 1*

- 38 Alpha Rezisto Anti-Marks
- 38 Alpha Rezisto Easy Clean
- 39 Alphacron Pure
- 39 Alphacron Matt SF

INNENWANDFARBEN NASSABRIEBKLASSE 2*

- 40 Alphasol Slikat
- 40 Alpha Rapid Plus

INNENWANDFARBEN NASSABRIEBKLASSE 3*

- 41 Alphadur HD SF

2-K-EPOXIDHARZ-BESCHICHTUNG

- 42 Wapex 660

MEHRFARBENDISPERSION

- 42 Alphatura

METALLEFFEKTBESCHICHTUNG

- 42 Alpha Metallic

GRUNDIERUNGEN

- 43 Super Aktivator
- 43 Alpha Barol
- 43 Alpha Primer SF

Hier den Alpha Mehrwertfolder downloaden!



* Nach DIN EN 13300

Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

EIN STARKER AUFTRITT

Ein gutes Labeldesign hat wie ein gutes Zeitschriftencover zu sein: informativ und plakativ. Dementsprechend vermittelt das Sikkens Design innerhalb weniger Sekunden das Qualitäts- und Leistungsversprechen des Produkts und der Anwender erkennt alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Im Fokus der Etiketten stehen die Produktkategorie, die schnell an der Farbe des Etiketts erkennbar ist, der Hinweis auf die Bindemitteltechnologie und das Qualitätsversprechen, das durch ein spezielles Piktogramm mit hohem Wiedererkennungswert auf dem Label dargestellt wird.

Piktogramm ROBUST

Robuste und haltbare Oberfläche

Produktkategorie

Farbe Dunkelblau steht für Alpha Innenwandfarben

Technologie

STAIN SHIELD TECHNOLOGY

Produktbasis

Wasserverdünnbar

Glanzgrad
Matt

Anwendungsgebiet
Innen

Produktvorteile
Wichtigste Eigenschaften

Farbtonnummer/
Base/Füllmenge

FÜR ALPHA IST KEIN FALL ZU SCHWER



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



Alpha Rezisto Anti-Marks
Hochwertige, widerstandsfähige Innenwandfarbe für stoßunempfindliche Beschichtungen



REINIGUNGSFÄHIGKEIT



Alpha Rezisto Easy Clean
Hochleistungsinnenwandfarbe mit schmutzabweisendem Effekt der Oberfläche



BRILLANZ



Alphacron Pure
Ultimative Qualität für edle Untergründe in brillanten Farbtönen



NATÜRLICHKEIT



Alphasol Silikat
Diffusionsoffene, mineralisch matte, wirtschaftliche Sol-Silikatfarbe



PREMIUM-GENERALISTEN



Alphadur HD SF
Das Top-Produkt seiner Klasse



Alpha Rapid Plus
Der effiziente Alleskönner



Alphacron Matt SF
Unsere Klassenbeste

ALPHA REZISTO ANTI-MARKS

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Hochwertige, widerstandsfähige Innenwandfarbe für stoßempfindliche Beschichtungen

- die innovative SCUFF SHIELD TECHNOLOGY reduziert deutlich sichtbar die Gefahr von Schrammen und Abrieb
- kein Schreibeﬀekt bei dunklen Farbtönen
- die Schutzwirkung wird vom Prüfinstitut iLF Magdeburg GmbH bestätigt
- besonders geeignet für alle Innenwandflächen, die mechanischen Belastungen unterliegen
- einfache und schnelle Verarbeitung

Glanzgrad:
matt < 10 GU (Weiß)



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	10 l (-) 5 l (-) 1 l (-)
Color-Mix Basis: N00	10 l (-) 5 l (-) 1 l (-)

Deckkraftklasse 2
Verbrauch: ca. 110 ml/m²
Spezif. Gewicht: ca. 1,36 kg/l

ALPHA REZISTO EASY CLEAN

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Matte Hochleistungsinnenwandfarbe mit schmutzabweisendem Effekt der Oberfläche

- Flüssigkeiten perlen ab, dringen nicht ein
- leicht zu reinigen, nur mit Wasser und einem Schwamm
- Oberfläche regeneriert sich nach dem Reinigungsvorgang
- innovative STAIN SHIELD-TECHNOLOGY in der Farbe bewirkt, dass Verschmutzungen deutlich weniger in die Oberfläche eindringen als dies bei herkömmlichen Wandfarben der Fall ist
- leicht und zügig zu verarbeiten
- gute Deckkraft und hohe Ergiebigkeit



geprüft in weiß

Glanzgrad:
matt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	10 l (-) 5 l (-) 2,5 l (-)
Color-Mix Basis: W05	12,5 l (-) 10 l (-) 5 l (-) 2,5 l (-) 1 l (-)

Deckkraftklasse 2
Verbrauch: ca. 110 ml/m²
Spezif. Gewicht: ca. 1,43 kg/l

Viele Alpha Innenwandfarben sind auf Desinfektionsmittelbeständigkeit geprüft. Die geprüften Desinfektionsmittel & Berichte können im Internet eingesehen werden.

ALPHACRON PURE

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Edelmatte Premiumwandfarbe für die hochwertige farbige Gestaltung glatter Untergründe

- feine, strukturarme Oberfläche
- edelmatte Optik auch bei tiefbrillanten Farbtönen
- langlebige Farbästhetik durch leichtes Beseitigen von Oberflächenspuren
- extrem hohe Deckkraft
- sehr gut geeignet für streiflichtunempfindliche Flächen

Glanzgrad:
edelmatt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basen: W05, N00	10 l (-) 5 l (-) 1 l (-)

Deckkraftklasse 2
Verbrauch: 80 – 100 ml/m²
Spezif. Gewicht: ca. 1,45 kg/l

ALPHACRON MATT SF

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Stumpfmatte Premium-Wandfarbe für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandflächen

- extrem matt
- sehr hohe Streiflichtunempfindlichkeit
- brillantes, strahlendes Weiß
- höchste Strapazierfähigkeit
- perfekter Verlauf für strukturarme Oberflächen
- leichte und sichere Verarbeitung



geprüft in weiß

Glanzgrad:
stumpfmatt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-)
Color-Mix Basen: W05, N00	12,5 l (-) 5 l (-)

Deckkraftklasse 1
Verbrauch: 110 – 130 ml/m²
Spezif. Gewicht: ca. 1,42 kg/l

ALPHASOL SILIKAT

NASSABRIEBKLASSE 2 (NACH DIN EN 13 300)



Diffusionsoffene, mineralisch matte, wirtschaftliche Sol-Silikatfarbe für natürlich matte Oberflächen

- hochwasserdampfdurchlässig für ein angenehmes Raumklima
- natürlich schimmelhemmend durch hohe Alkalität
- hohe Flächenleistung dank maximaler Deckkraftklasse 1 (7 m²/l)
- effizient und schnell in der Verarbeitung
- ideal geeignet für streiflichtempfindliche Flächen



geprüft in weiß

Glanzgrad:
tuchmatt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen: W05, N00	12,5 l (-) 5 l (-) 2,5 l (-)


Deckkraftklasse 1

Verbrauch: 80 – 140 ml/m²

Spezif. Gewicht: ca. 1,53 kg/l

ALPHADUR HD SF

NASSABRIEBKLASSE 3 (NACH DIN EN 13 300)



Hochwertige matte Wandfarbe für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandflächen

- modernes helles Weiß
- trotz Füllkraft guter Verlauf
- angenehm leichte und sichere Verarbeitung
- hohe Ergiebigkeit
- gute Nahtabdeckung



geprüft in weiß

Glanzgrad:
stumpfmatt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 10 l (-) 5 l (-) 2,5 l (-)
Color-Mix Basen: W05, N00	12,5 l (-) 10 l (-) 5 l (-) 2,5 l (-) 1 l (-)
altweiß	12,5 l (-)

Deckkraftklasse 1

Verbrauch: 110 – 130 ml/m²

Spezif. Gewicht: ca. 1,42 kg/l

ALPHA RAPID PLUS

NASSABRIEBKLASSE 2 (NACH DIN EN 13 300)



Effiziente stumpfmatte Wandfarbe für die Beschichtung aller Untergründe

- ideal für streiflichtempfindliche Flächen
- einfach auszubessern
- hohe Strapazierfähigkeit
- höchste Deckkraft – modernes helles Weiß
- sehr guter Verlauf



geprüft in weiß

Glanzgrad:
stumpfmatt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 10 l (-) 5 l (-) 2,5 l (-)
Color-Mix Basen: W05, N00	12,5 l (-) 10 l (-) 5 l (-) 2,5 l (-) 1 l (-)
altweiß	12,5 l (-)

Deckkraftklasse 1

Verbrauch: 125 – 140 ml/m²

Spezif. Gewicht: ca. 1,51 kg/l

Viele Alpha Innenwandfarben sind auf Desinfektionsmittelbeständigkeit geprüft. Die geprüften Desinfektionsmittel & Berichte können im Internet eingesehen werden.



WAPEX 660

2-K-EPOXIDHARZ-BESCHICHTUNG



Seidenglänzender, lösemittelarmer 2-Komponenten-Epoxidharzlack für Böden und Wände im Innenbereich

- wasserverdünnbar
- exzellent reinigungsfähig und dekontaminierbar
- hoch abriebbeständig
- mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis
- emissionsarm

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	5 l (-)
Color-Mix Basen: W05, N00	5 l (2 Sets) 1 l (4 Sets) 5 l-Set = 4 l Komponente A und 1 l Komponente B 1 l-Set = 0,8 l Komponente A und 0,2 l Komponente B

Verbrauch: auf Böden: 125 – 165 ml/m² je Versiegelung bei 60 – 80 µm Trockenschichtdicke

Verbrauch: auf Wänden: 100 – 125 ml/m² je Schicht bei 50 µm Trockenschichtdicke

Nassabriebklasse: 1 nach DIN EN 13 300

Glanzgrad: seidenglänzend



ALPHATURA

MEHRFARBENDISPERSION



Wasserverdünnbares, Mehrfarben-Beschichtungsmaterial zur dekorativen Gestaltung von Innenflächen

- dekorativer Mehrfarbeneffekt
- widerstandsfähig, abriebfest und verschmutzungsresistent
- matte und lichtechte Oberfläche
- sehr gut zu reinigen und scheuerbeständig
- gut ausbesserungsfähig
- wirtschaftlich durch sehr lange Haltbarkeit und einfache sowie schnelle Verarbeitung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
50 Farbtöne	15 l (-) 10 l (-) 5 l (-) bei ausgewählten Farbtönen

Verbrauch: 250 – 300 ml/m² ± 3 – 4 m²/l

Spezif. Gewicht: ca. 1,1 kg/l

Nassabriebklasse: 2 nach DIN EN 13 300



ALPHA METALLIC

METALLEFFEKTBESCHICHTUNG



Dekorative Effektbeschichtung mit metallischem Effekt zur Gestaltung von Innenflächen

- strukturerhaltend
- sehr gute Deckkraft
- edler Seidenglanz
- geringer Verbrauch
- verarbeitungsfertig eingestellt

Ein optimales Ergebnis wird auf glatten Oberflächen bei einer Nassschichtdicke von ca. 80 µm erzielt.

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
silber	2,5 l (2)
Color-Mix Basis: 888 weitere 9 Farbtöne	2,5 l (2) 0,95 l (-)

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± ca. 12,5 m²/l je nach Untergrund und Applikationsart.

Spezif. Gewicht: ca. 1,07 kg/l

Glanzgrad: seidenglänzend



SUPER AKTIVATOR

TIEFGRUNDIERMITTEL



Wasserverdünnbares, unpigmentiertes Tiefgrundiermittel für außen und innen

- zur verfestigenden Tiefgrundierung aller saugenden mineralischen Untergründe
- wasserdampfdurchlässig
- voll verseifungsbeständig
- wasserabweisend
- schützt gegen schädliche Einflüsse aus dem Untergrund



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (-)

Verbrauch: 130 – 180 ml/m²

Spezif. Gewicht: ca. 1 kg/l

ALPHA BAROL

ACRYLATDISERSIONS-GRUNDHÄRTER



Unpigmentiertes, ultrafeines Grundierkonzentrat für außen und innen

- ausgezeichnet geeignet zur Behandlung von porigen, saugenden Untergründen
- wasserfest und wasserdampfdurchlässig
- tief eindringend
- unverseifbar
- hohe verfestigende Wirkung



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (-) 5 l (-) 1 l (6)

Verbrauch: ca. 50 ml Konzentrat/m² ± ca. 4 m²/l

Spezif. Gewicht: ca. 1,02 kg/l

ALPHA PRIMER SF

ACRYLATDISERSIONS-GRUNDHÄRTER



Wasserverdünnbarer, pigmentierter Grundieranstrich für außen und innen

- hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen
- wasserdampfdurchlässig und wasserabweisend
- verseifungs- und wasserbeständig
- untergrundverfestigende und haftvermittelnde Eigenschaften
- mit allen Bautenfarben gut kompatibel



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß/W05	12,5 l (-)
Color-Mix Basis: W05	12,5 l (-)

Verbrauch: 160 – 240 ml/m² ± 4 – 6 m²/l

Spezif. Gewicht: ca. 1,44 kg/l

ALPHA FASSADENFARBEN

BESTER SCHUTZ UND GROSSE GESTALTUNGSVIELFALT

Sikkens Fassadenfarben gewähren auf unterschiedlichen Untergründen und unter verschiedensten Klimabedingungen langanhaltenden Schutz und betonen die Schönheit jeder Fassade.

ALPHA FASSADENFARBEN		
48	Alpha Fassadenfarbe	D
48	Alphatex IQ	
48	Alphatex IQ Mat	A
49	Alphaloxan	
49	Alphaloxan Flex	
50	Alpha Topsil	
50	Alpha Supraliet	
GRUNDIERUNGEN		
51	Alpha Supraliet Primer	
51	Super Aktivator	
51	Alpha Barol	
52	Alpha Primer SF	



Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

EIN STARKER AUFTRITT

Ein gutes Labeldesign hat wie ein gutes Zeitschriftencover zu sein: informativ und plakativ. Dementsprechend vermittelt das Sikkens Design innerhalb weniger Sekunden das Qualitäts- und Leistungsversprechen des Produkts und der Anwender erkennt alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Im Fokus der Etiketten stehen die Produktkategorie, die schnell an der Farbe des Etiketts erkennbar ist, der Hinweis auf die Bindemitteltechnologie und das Qualitätsversprechen, das durch ein spezielles Piktogramm mit hohem Wiedererkennungswert auf dem Label dargestellt wird.

Piktogramm ROBUST
Robuste und haltbare Oberfläche

Produktkategorie
Farbe Rot steht für Alpha Fassadenfarben

Technologie
SILOXANE
STAYCLEAN
TECHNOLOGY

Produktbasis
Wasserverdünnbar

Glanzgrad
Matt

Anwendungsgebiet
Außen

Produktvorteile
Wichtigste
Eigenschaften

**Farbtonnummer/
Base/Füllmenge**



DAS PERFEKTE SYSTEM FÜR JEDE FASSADE



REINACRYLATFARBE



Alpha Fassadenfarbe
Reinacrylat-Fassadenfarbe für nahezu alle mineralischen Untergründe



Alhatex IQ Mat
Hochwertige Reinacrylat-Fassadenfarbe mit stark matter Wirkung



HOUSEPAINT



Alhatex IQ
Hochwertige Reinacrylatfarbe auf Dispersionsbasis für den universellen Einsatz im Außenbereich



SILICONHARZFARBE



Alhaloxan
Siliconharzfarbe für Neu- und Renovierungsanstriche



Alhaloxan Flex
Elastifizierte seidenmatte Siliconharzfarbe



SILFARBE



Alpha Topsil
Sil-Fassadenfarbe mit mineralischem Effekt zur speziellen Beschichtung von Untergründen



SOL-SILIKATFARBE



Alpha Supraliet
Kieselzol-Silikatfarbe zur Erst- und Renovierungsbeschichtung

ALPHA FASSADENFARBE

REINACRYLATFARBE



Reinacrylat-Fassadenfarbe zur Beschichtung nahezu aller mineralischen Untergründe

D

- hohe Farbtonvielfalt und -beständigkeit
- vorbeugender Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- hoher Wetter- und Feuchteschutz
- wirtschaftlich durch hohe Ergiebigkeit
- gleichmäßige tuchmatte Oberfläche

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basen: W05, N00	10 l (-) 5 l (-) 2,5 l (6)

Verbrauch: 145 – 180 ml/m² ± 6 – 7 m²/l
Spezif. Gewicht: ca. 1,44 kg/l

Glanzgrad:
matt



ALPHATEX IQ

HOUSEPAINT



Hochwertige Reinacrylat-Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis für den universellen Einsatz im Außenbereich

- erfüllt alle bauphysikalischen Anforderungen hinsichtlich der Feuchtigkeitsregulierung
- Wasserdichtigkeit und Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und aggressive Industrieatmosphäre
- verseifungsbeständig
- gut und gleichmäßig deckend
- schmutzunempfindlich

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen: W05, N00	12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (6)

Verbrauch: 145 –180 ml/m² ± 7 – 9 m²/l
Spezif. Gewicht: ca. 1,4 kg/l

Glanzgrad:
seidenmatt



ALPHATEX IQ MAT

REINACRYLATFARBE



Hochwertige Reinacrylat-Fassadenfarbe mit stark matter Wirkung

A

- neuartige DURACRYL STAYCLEAN TECHNOLOGY
- sehr leichte Verarbeitung
- sehr gut deckend
- hohe Scheuerbeständigkeit
- verbesserter Schutz vor Farbtonveränderungen durch Witterungseinflüsse

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß/Basis W05	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basis: N00	12,5 l (-) 5 l (-)

Verbrauch: 145 –180 ml/m² ± 7 – 9 m²/l
Spezif. Gewicht: ca. 1,4 kg/l

Glanzgrad:
matt



ALPHALOXAN

SILICONHARZFARBE



Siliconharzfarbe für Neu- und Renovierungsanstriche

- hohe Schlagregenfestigkeit
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (V1 nach DIN EN 1062)
- extrem spannungsarm
- leicht zu verarbeiten
- gleichmäßiger tuchmatter, mineralfarbenartiger Effekt

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß/Basis W05	12,5 l (-) 2,5 l (-)
Color-Mix Basis: N00	12,5 l (-) 2,5 l (-)

Verbrauch: ca. 125 ml/m² ± ca. 8 m²/l
Spezif. Gewicht: ca. 1,54 kg/l

Glanzgrad:
matt



ALPHALOXAN FLEX

SILICONHARZFARBE



Elastifizierte seidenmatte Siliconharz-Fassadenfarbe

- elastisch und gleichzeitig spannungsarme Beschichtung
- optimale Wasserdichtigkeit und höchste Wasserdampfdurchlässigkeit
- stark verschmutzungsresistent
- vorbeugender Schutz gegen Algen- und Pilzbefall
- edle Anstrichoptik

Durch das KIWA Polymer Institut geprüft: Alphasloxan Flex ist als Renovierfarbe/Erstanstrich für WDVS-Fassadenflächen geeignet.

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-)
Color-Mix Basis: W05	12,5 l (-)

Verbrauch: 145 – 180 ml/m² ± 6 – 7 m²/l
Spezif. Gewicht: ca. 1,48 kg/l

Glanzgrad:
seidenmatt



ALPHA TOPSIL

SILFARBE



Sil-Fassadenfarbe mit mineralischem Effekt

- hochwetterbeständig, offen und wasserdampfdurchlässig
- hohes Deck- und Füllvermögen
- mineralische Anmutung
- spannungsarm, regendicht, unverseifbar
- vorbeugender Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß/Basis W05	12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (-)
Color-Mix Basis: N00	12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (-)

Verbrauch: 170 – 260 ml/m² ± 4 – 6 m²/l

Spezif. Gewicht: ca. 1,58 kg/l

Glanzgrad:
matt



ALPHA SUPRALIET PRIMER

GRUNDIERKONZENTRAT



Wasserverdünnbare Spezialgrundierung für den Einsatz mit Alpha Supraliet

- extrem ergiebig, dadurch äußerst wirtschaftlich
- leicht zu verarbeiten
- verseifungsbeständig
- hohe Verfestigungswirkung
- wasserdampfdurchlässig

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	14 l (-)

Verbrauch: 100 – 120 ml/m² ± 8 – 10 m²/l

Spezif. Gewicht: ca. 1,05 kg/l



ALPHA SUPRALIET

SOL-SILIKATFARBE



Kieselsol-Silikatfarbe zur Erst- und Renovierungsbeschichtung

- hochwasserabweisend und hochwirksam gegen Algenbildung
- extrem silikatisch-matte Oberfläche (< 2 GU)
- hoher UV-Schutz und extreme Lichtbeständigkeit
- beste Haftung ohne Haftvermittler

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß/ Basis W05	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basis: N00	12,5 l (-) 5 l (-)

Verbrauch: 130 – 160 ml/m² ± 10 – 12 m²/l

Spezif. Gewicht: ca. 1,51 kg/l

Glanzgrad:
stumpfmatt



SUPER AKTIVATOR

TIEFGRUNDIERMITTEL



Wasserverdünnbares, unpigmentiertes Tiefgrundiermittel für außen und innen

- zur verfestigenden Tiefgrundierung aller saugenden mineralischen Untergründe
- wasserdampfdurchlässig
- voll verseifungsbeständig
- wasserabweisend
- schützt gegen schädliche Einflüsse aus dem Untergrund

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (-)

Verbrauch: 130 – 180 ml/m²

Spezif. Gewicht: ca. 1 kg/l



ALPHA BAROL

ACRYLATDISERSIONS-GRUNDHÄRTER



Unpigmentiertes ultrafeines Grundierkonzentrat für außen und innen

- ausgezeichnet geeignet zur Behandlung von porigen, saugenden Untergründen
- wasserfest und wasserdampfdurchlässig
- tief eindringend
- unverseifbar
- hohe verfestigende Wirkung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (-) 5 l (-) 1 l (6)

Verbrauch: ca. 50 ml Konzentrat/m² ± ca. 4 m²/l

Spezif. Gewicht: ca. 1,02 kg/l



ALPHA PRIMER SF

ACRYLATDISERSIONS-GRUNDHÄRTER



Wasserverdünnbarer, pigmentierter Grundieranstrich für außen und innen

- hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen
- wasserdampfdurchlässig und wasserabweisend
- verseifungs- und wasserbeständig
- untergrundverfestigende und haftvermittelnde Eigenschaften
- mit allen Bautenfarben gut kompatibel



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß/Basis W05	12,5 l (-)

Verbrauch: 160 – 240 ml/m² $\triangleq$ 4 – 6 m²/l
Spezif. Gewicht: ca. 1,44 kg/l





COLOR-MIX-SYSTEM: FARBEN, LACKE UND LASUREN IN WERKTÖNUNGS-QUALITÄT UND GROSSER FARBTONVIELFALT

Sikkens unterstützt das Malerhandwerk nicht nur mit hochwertigen Produkten für exzellente und langlebige Oberflächen, sondern auch mit einer Farbmischtechnologie, die Maßstäbe setzt. Alle Produktsysteme von Sikkens – die lösemittelverdünnbaren ebenso wie die wasserverdünnbaren – können über die Maschine im Betrieb in Werkstönung getönt werden. So kann der Maler fast jeden Farbwunsch seiner Auftraggeber erfüllen. Und das ohne zeitraubende Vorlaufzeiten und Bestellprozesse.

ZUKUNFTSWEISENDE PASTENTECHNOLOGIE

Das hochmoderne Mischsystem von Sikkens arbeitet mit zwei Pastenserien: Acotint und Acomix. Die zukunftsweisende Pastentechnologie überzeugt mit brillanter Lichtechtheit, höchster Farbstabilität, optimalem Deckvermögen und präziser Reproduktionsgenauigkeit. Für optimale Tönergebnisse bei lösemittelverdünnbaren Lacken und Lasuren stehen 16 Acontint-Pasten zur Verfügung. Die hochwertige Pastenserie sorgt – unter anderem mit ihren zwei transparenten Eisenoxydpasten – für höchste Transparenz bei lösemittelverdünnbaren Lasuren und optimale „Lack-in-Lack“-Tönungen bei allen lösemittelverdünnbaren Lacken. Um auch bei geringem Lackdurchsatz eine optimale Lösung erzielen zu können, bietet Sikkens lösemittelverdünnbare Lacke an, die mit Acomix als Universalpaste getönt werden können. Das Tönsystem Acomix ist für wasserverdünnbare Lacke, Lasuren und Dispersionsfarben die richtige Wahl, um brillante Farben mit extremer Lebensdauer zu erzielen. Es umfasst 20 Pasten, darunter 4 AcomixPro-Pasten für die optimale Fassadengestaltung.

FARBTONVIELFALT, DIE ÜBERZEUGT

Das Color-Mix-System bietet ein außergewöhnlich breites Farbtonangebot. Es umfasst nicht nur die vielfältigen Farbtonkollektionen, die die Farbexperten des Akzo-Nobel Aesthetic Center mit ihrem profunden Farb-Know-how entwickelt haben, sondern darüber hinaus auch alle anderen marktgängigen und internationalen Farbtonkollektionen.

HOHE UMWELTSTANDARDS UND FUNKTIONALITÄT

Die Technologie des Color-Mix-Systems erfüllt strengste Umweltstandards. Das Design der Maschine folgt den neuesten ergonomischen Erkenntnissen, und zudem lässt sie sich leicht bedienen. Der gewünschte Farbton wird einfach und schnell aus der umfangreichen Datenbank ausgewählt. Dabei werden alle Informationen zur Dosierung der gewählten Nuancen angezeigt. Diese können beliebig modifiziert und die veränderten Angaben gespeichert werden. Ein Statistikprogramm sammelt außerdem alle relevanten Daten über Produkte und den Verbrauch von Pasten.



ACOTINT – FÜR LÖSEMITTELVERDÜNNBARE PRODUKTE

PASTE	FARBTON	PASTE	FARBTON
sW1	Weiß	sR3	organisches Rot (schwach)
sZ1	Schwarz	sV1	Violett
sB1	organisches Blau	sV2	Magenta
sB2	anorganisches Blau (schwach)	sY1	Oxidgelb
sG1	organisches Grün	sY2	Brillantgelb
sO1	Orange	sY3	anorganisches Gelb
sR1	Oxidrot	sTR	transparentes Oxidrot
sR2	organisches Rot	sTY	transparentes Oxidgelb



ACOMIX – FÜR WASSERVERDÜNNBARE PRODUKTE



PASTE	FARBTON	PASTE	FARBTON
wW1	Weiß	wV2	Magenta
wZ1	Schwarz	wY1	Oxidgelb
wB1	organisches Blau	wY2	Brillantgelb
wB3	anorganisches Blau (schwach)	wY3	anorganisches Gelb
wG1	organisches Grün	wTR	transparentes Oxidrot
wO3	Orange	wTY	transparentes Oxidgelb
WR1	Oxidrot	WG4	Grün
WR2	organisches Rot	WO4	Orange
WR5	organisches Rot (schwach)	WR51	Rot
WV1	Violett	WZ5	Schwarz

A		
Alpha Barol	43, 51	
Alphacron Pure	39	
Alphadur HD SF	41	
Alpha Fassadenfarbe	(D) 48	
Alphaloxan	49	
Alphaloxan Flex	49	
Alpha Metallic	42	
Alpha Primer SF	43, 52	
Alpha Rapid Plus	40	
Alpha Rezisto Anti-Marks	38	
Alpha Rezisto Easy Clean	38	
Alphasol Slikat	40	
Alpha Supraliet	50	
Alpha Supraliet Primer	51	
Alphatex IQ	48	
Alphatex IQ Mat	(A) 48	
Alpha Topsil	50	
Alphatura	42	
Alphacron Matt SF	39	
C		
Cetol Aktiva BS**	32	
Cetol Aktiva Universal ^{RBP}	26	
Cetol BL Decor	24	
Cetol BL Hydratol	22	
Cetol BL Natural Mat	22	
Cetol BL Natural Mat Interior	24	
Cetol BL Predura	26	
Cetol BL Silvershine	22	
Cetol BL Unitop	24	
Cetol BLX-Pro	23	
Cetol BLX-Pro Top	23	
Cetol DSA	30	
Cetol Filter 7	29	
Cetol HLS Extra	28	
Cetol HLS plus	28	
Cetol HS Color	29	
Cetol Novatech	29	
Cetol Novatech neXt	23	
Cetol Predura	32	
Cetol Wetterschutz Isoliergrund	25	
Cetol Wetterschutzfarbe Extra	25	
K		
Kodrin Seal	26	
Kodrin WV 442	(A) 27	
Kodrin WV 456	27	
Kodrin WV 470/ 472	(A) 27	
P		
Polyfilla Pro W 340	(A) 32	
Polyfilla Pro W 350	33	
Polyfilla Pro W 360	(D) 33	
Polyfilla Pro W 370	(A) 33	

R		
Redox BL Multi Primer	12	
Redox Ferrotech	(A) 17	
Rubbol AZ	14	
Rubbol Azura	14	
Rubbol BL Azura	8	
Rubbol BL Easy Spray Semi-Gloss	10	
Rubbol BL Isoprimer	11	
Rubbol BL Magura	8	
Rubbol BL Primer	11	
Rubbol BL Rezisto Mat	9	
Rubbol BL Rezisto Satin	9	
Rubbol BL Rezisto Spray	9	
Rubbol BL Satin	10	
Rubbol BL Satura	8	
Rubbol BL Schnellgrund	(D) 11	
Rubbol BL Ventura Satin	10	
Rubbol BL Vorlack	12	
Rubbol DSA THIX	(A) 15	
Rubbol EPS	15	
Rubbol Grund	(D) 16	
Rubbol Primer	(A) 16	
Rubbol Primer Express	(A) 17	
Rubbol Satura	14	
Rubbol Ventura Satin	(D) 15	
Rubbol Vorlack	(D) 16	
S		
Super Aktivator	43, 51	
W		
Wapex 660	42	



Hier geht es zu den aktuellen Sikkens ColourFutures™

D **A**

Farbkompetenz auf höchstem Niveau

Seit der Gründung vor mehr als 200 Jahren bis heute steht der Name Sikkens für hohe technische Kompetenz und Innovation, erstklassige Produkte, größte Farbtonvielfalt und Verantwortung für die Umwelt. Die Premium-Marke aus dem Hause AkzoNobel überzeugt nicht nur mit technischen Spitzenleistungen, sondern bietet zudem wegweisende Farbkonzepte, fachmännischen Rat und umfassende Beratung bei der Lösung komplexer Aufgaben. Für optimale Ergebnisse, die begeistern.

Sikkens

SINDS 1792

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
Deutschland
T +49 (0) 221 4006-7906
E sikkens.de@akzonobel.com
www.sikkens.de

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstr. 7
5161 Elixhausen
Österreich
T +43 (0) 810 500 130
E sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens.at

